GB SAFETY SHOES – USER INSTRUCTION

Safety shoes for professional use complies the standard
EN ISO 20347:2012. This footwear is in conformity with
Directive 89/686/EEC and (EU) 2016/425.

Recommended use: common industrial environment, building industry, agriculture, warehouses. The employer or user is responsible for compatibility of used personal protective equipment with the type and the level of risk on a workplace and with surrounding conditions.

Marking: On each footwear is placed following information: article code, identification of manufacturer, CE conformity mark, standard number and year of issue EN ISO 20347:2012, protection level (for example O1 SRA), production date (month/year) and size.

The footwear comply all basic requirements (DR) and some additional requirements according charts:

	EN ISO 20347		
	O1	O2	O3
Antistatic	+	+	+
Fully enclosed heel	+	+	+
Energy absorption capacity in the heel area	+	+	+
Water Resistant Upper	-	+	+
Penetration resistant sole	+	+	+

Footwear meets additional requirements EN ISO 20347

	EN ISO 20347	
Symbol	Penetration resistant sole	
Symbol: HRO	Heat resistant sole	
Symbol: WR	Water Resistant	
Symbol: CI	Cold resistant sole	
Symbol: M	Metatarsal protection	
Symbol: HI	Bottom complex insulation against heat	
Symbol: CI	Cold resistant	

Footwear has antistip properties according EN ISO 20347

Symbol	slip resistance
SRA	ceramic floor with detergent
SRB	steel floor with grease
SRC	ceramic floor with detergent and steel floor with glycerin

Use and maintenance: This footwear contains rigid parts. It is important to select the size correctly, preferably with a half-size possibility. The shoes should be worn with proper footwear socks. Clean footwear regularly by adequate agents. Dry the footwear at the room temperature on well ventilated place. Check it before each wearing and replace it if it shows signs of wear. Do not use (function of laces, ragged seams, excessively worn out sole, cuts or pollution). Do not use damaged shoes, they have to be replaced by new. Choose correct model of footwear according the risks on the workplace. The footwear should be stored in original packaging in dry, not too warm place.

Warning: This footwear is not designed for protection against chemicals. The outsole is resistant to diluted mineral acids and oils but it is not designed to protect foot to these chemicals. The solvents, aggressive chemicals and concentrated acids damage the footwear. Do not use this footwear in chemicals.

Notices: The storage longer than two years is not recommended. Store in original package, in dry place away from heat sources. Improper storage shortens the lifetime of footwear. Total service time depends on conditions of use. The producer is not liable for any damage caused by improper use of the product.

Anti-static footwear. Antistatic footwear should be worn when there is a need to reduce electrostatic charges by conducting away the electrical charge so as to counter the danger of fires that might be caused if a spark ignites an environment with flammable substances. Antistatic footwear should also be worn when there is a potential danger of electric shock from an electrical device or from live parts. It should be noted, however, that antistatic footwear do not guarantee complete protection against electrical shock. If it is impossible to avoid potential danger of electric shock completely, then supplementary preventative measures should be taken. Such measures and the tests described below should be noted, based on the IEC 60079-32-1 regulation and standard EN 50286. Tests have shown that for antistatic purposes, the route throw a product should have an electrical resistance level of less than 1000 mega ohm during the entire lifetime of the product. New products are required to have a resistance of maximum 100 mega ohm. In order level of 100 kilo ohm is recommended for up to 250 V against dangerous protection. For this reason the user should always ensure that additional safety measures are accepted. The electrical resistance provided by this type of footwear can be negatively affected if the shoes become dirty or are a subject of humidity or moisture. This footwear will become ineffective for the purpose for which it is intended if worn in wet conditions. Therefore it is necessary to ensure that the product is not conducted away electrical charge and that it can provide protection throughout its lifetime. It is recommended to check up electrical resistance on a place and to do it regularly and after the wear. Footwear of class I can, over a long period of use, absorb moisture and thus start to conduct electricity in "wet" or damp conditions. If at use the sole material becomes contaminated, the user should check the conductive qualities of footwear on every occasion prior to entering a potentially dangerous area. The sole material and its contaminants should not cause any protection provided by the footwear. When the antistatic footwear is used, no insulating materials – aside from normal socks – should be worn between the sole of the footwear and the user's foot. If this additional insulation is used, the user must ensure that a conductive path is maintained via the inside.

Removable insole: If footwear is supplied with a removable insole, then all appropriate tests on the footwear with its insole in place will already have been carried out. This means that the footwear should be used only when the insole is left in. Similarly, the insole should only be replaced by a similar insole supplied by the original manufacturer of the footwear. If the footwear is not delivered with a removable insole, then all appropriate tests on the shoe will have been carried out without an insole. As a result, the use of a removable insole may impair the level of protection provided by the footwear. Type certification has been issued by a notified body 0673 Institute Textile Clothing, Leicester LE19 1WD Centre court, Meridian Business park, Leicester LE19 1WD United Kingdom; No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com from 21.4.2019.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

AL KËPUCË SIGURIE - UDHËZIME PËR PËRDORUESIN

Këto kepucë i përgjigjen normës ISO 20347:2012. Shenja CE do të thotë se kepucët janë në testuara dhe të certifikuara nga një person i notifikuar, i cili ka lëshuar certifikatën e tipit bë Komunitetit Evropian 89/686/EEC dhe (EU) 2016/425.

Përdorimet e rekomandueshme: rekomandohet përdorimi në zakonisht industriale, në ndërtimtarinë, bujqësinë dhe magazina. Punëdhënësi apo punëtori duhet ta sigurojë kepucën e duhur sipas rrezikut ekzistues dhe kushteve ekzistuese.

Shënimi i kepucës: Te dhënat bazë dhe plotësuese të kepucëve janë të vendosura dukshëm në etiketë për çdo palë kepucë si: Kodi i kepucës, Përcaktimi i prodhuesit, Shenja e konformitetit CE, Norma EN ISO 20347:2012 dhe shkalla e mbrojtjes (për shembull O1 SRA), Muajlëvjë i prodhimit dhe madhësia.

Kepucët plotësojnë kërkesat bazë (DR) dhe kërkesat karakteristike shtesë te ndjeshëm:

	EN ISO 20347		
	O1	O2	O3
Vetëlidhëse	+	+	+
Zona e thembës plotësisht e mbyllur	+	+	+
Kapacitet absorbimi energjie në zonën e thembës	+	+	+
Hermeticiteti, rezistencë ndaj përshkuesheshmërisë dhe absorbimit të ujit	-	+	+
Taban rezistent ndaj shpimit e depërtimit	+	+	+

Kepucët plotësojnë kërkesat shtesë te EN ISO 20347

Simboli: I	Taban rezistent ndaj shpimit e depërtimit
Simboli: HRO	Shollë rezistente ndaj temperaturës
Simboli: WR	Rezistencë ndaj përshkueshmërisë së ujit
Simboli: FO	Shollë rezistente ndaj lëndëve dëmtuese
Simboli: M	Mbrojtja e kërcirit i mishtë i shtatit
Simboli: HI	Rezistencë ndaj nxehtësisë e jashtme të shollës
Simboli: CI	Mbrojtja ndaj të ftohtë

Kepucët plotësojnë kërkesat ndaj rrëshqitjes sipas normës EN ISO 20347

Simboli	rezistencë ndaj rrëshqitjes
SRA	pllakat qeramike me SLS
SRB	pllakat hekuri me yndyrë
SRC	pllakat qeramike me SLS dhe syshenca qelike me glicerinë

Udhëzime për përdorimin: Duke qenë se kepucët kanë në përbërje të tyre komponentë të ngurtë, është e rëndësishme zgjedhja e saktë e tyre të jetë bërë me kujdesin e duhëm. Mbajtja e kepucëve duhet të jetë bërë me mënyrë të mirë duke lënë shkëputur të shtrëngohen si duhet. Pastrimi i kepucëve bëhet kryesisht me mjetet e përcaktuara për to. Tharja e tyre duhet të bëhet në temperaturë dhome e në një ambient të ventuar mirë. Para perdorimit duhet bërë kontrollimi i gjendjes. Nëse dëmtohet funksioni i mbyllëses, profilit i shollës, dëmtimet e mundshme etj. Kepucët e dëmtuara nuk duhet të përdoren dhe duhet të zëvendësohen me të reja. Për të zgjedhur llojin e duhur të kepucës duhet e njohur rreziqeve te punës dhe karakteristikat e kërkuara te kepucës. Kepucët duhet te mbahen ne ambiente te thata dhe te ventuar.

Kujdes: Kepucët nuk janë të dizenjuara për mbrojtje ndaj kimikëve shkatërrues. Sholla e reziston acidetë inorganike të holluar dhe vajrave minerale, por mëgjithatë nuk bëhet e destinuar për mbrojtjen e këmbëve ndaj këtyre substancave. Tretësit, lëndët kimike agresive dhe acidet e përqëndruara e dëmtojnë shkatërr. Mos e kërdisni kepucët në ekspozimin ndaj kimikateve e substancave.

Udhëzime: Për shkak se të gjitha materialet vjetrohen (humbasin vetitë) me kalimin e kohës, nuk është e rekomandueshë që prenatën e magazinimit të zgjatë me shumë se 2 vjet. Kepucët duhet te ruhen ne ambiente te thata e te ventuar mire, larg burimeve te nxehtësisë. Kushtet e pamjaftueshme te ruajtjes shkurtojnë jetëgjatësinë e prëfitueshme të kepucëve. Jetëgjatësia e përgjithshme e prëfitueshme e kepucëve varet nga shpeshtësia e veshjes dhe nga kushtet e kërkuara te punës. Prodhuesi nuk bëhet përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i paemirë i kepucëve.

KËPUCËT ANTISTATIKE: Këpucët antistatike duhet të përdoren në rastet kur është i domosdoshëm minimizimi i akumulimit te ngarkesës elektrostatike nga qarkullimi elektrik, me qëllim te shmangësi ekzistimi te mëjshëm me shkëndijë, për shembull te substancave dhe avajve te ndezshëm si dhe nëse nga punëtori ekziston rreziku i goditjes elektrike. Duhet te theksohet se këpucët antistatike nuk mbrojnë nga goditja elektrike me gjithë kë komponentët mbi tension. Duhet të theksohet se këpucët antistatike nuk mbrojnë nga goditja e mëjshëm e shkëndijës gjatë goditjes së rrymës elektrike, për shkak se ato krijojnë vetëm një rezistencë mbi tokën dhe lëmbën. Nëse mezliu i goditjes nga rryma elektrike nuk mund te jëpërjashtohet plotësisht dëmet e shëmtë e domosdoshëme të mënyra mase të bëra për të mënjanuar këtë mezik. Këto masa dha provat e gjera te paraqitura me poshtë duhet te jenë njëqese rutine e programit të paradimitë si akademerve qe janë. Pëkrysja ka njoqsur se gjë rezistencës elektrike efektive prej me pak se 1000 MΩ. Vlera 100 kΩ shëtë pëkrcaktuar si kufiri i sigurisë i mjaftueshëm deri ne 250 V. Prodhuesi i sëpërkujdesët duhet te sigurojë se masat ndërmarrë te goditjes elektrike ose ndaj ndezjes së gjërë janë ë sigurë dhe janë efektive. Rezistenca elektrike e këtij llojit këpucëshë mund te jëndikohet nga ndotja e ose lagësia e tërë. Këpucët e tërë nuk do te jëmbrojë ndaj goditjes elektrike nëse janë te lagësht. Këto këpucë do te mbajë de lagësht nuk i plotësojnë më funksionet e kërkuara. Prandaj shëtë e domosdoshme te sigurohen kushtet që produkti të plotësoj funksionin e kërkuar të targimit të ngarkesës elektrostatike gjë shë jëtë sigurojë mbrojtje gjë jëtë gjatë kohës së jëtëgjatësisë së të. Pëkrysësi i rekomandohet që te bëj vetë-testim të rezistencës elektrike sa më shpesh dhë ne intervale te mëgulla. Nëse këpucë e kategorisë I, ëshë vesher për një kohë të gjatë, ëshëmë i mundë te kënë absorbuar lagësht dhë me ndë mënyë kë shë jë me ulë rezistë elektrike dhë me kë shë jë bë i mundë që te fillojë te bëjë rrymë. Nëse gjë ë ndodh kushtet ku ndoket materiali i shollës së saj, ëshëmë përdoruesit duhet përpara se te fillë me punë qe me mënë ki kushtet që jë mënë sigurë që produkti i sëpërkujdesët do te sigurojë mbrojtjen e kërkuar. Shëtë e domosdoshme te sigurohen kushtet që produkti te sigurojë mbrojtjen e kërkuar gjatë gjithë kohës që produkti ë ë ë shë jë. Rekomandohet që te bëj vetë-testim të rezistës elektrike sa shë mësë shë ë shë intervale te mëgulla. Nëse këpucë e kategorisë I ëshë vesher për një kohë të gjatë, ëshëmë i mundë te kënë absorbuar lagësht dhë me ndë mënyë kë shë jë me ulë rezistë elektrike dhë me kë shë jë bë i mundë që te fillojë te bëjë rrymë. Nëse gjë ë ndodh kushtet ku ndoket materiali i shollës së saj, ëshëmë përdoruesit duhet përpara se te fillë me punë qe me mënë ki kushtet që jë mënë sigurë që produkti i sëpërkujdesët do te sigurojë mbrojtjen e kërkuar. Shëtë e domosdoshme te sigurohen kushtet që produkti te sigurojë mbrojtjen e kërkuar gjatë gjithë kohës që produkti ë ë ë shë jë. Shënimi i produktit: Duke qenë se këpucët kanë në përbërje të tyre komponentë të ngurtë, është e rëndësishme zgjedhja e saktë e tyre të jetë bërë me kujdesin e duhëm. Mënyra e këpucëve duhet të jëbëmë me mënë ë mënë ë pëkëtë ë ë

LT APSAUGINĖ AVALYNĖ. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ši avalynė atitinka standartą EN ISO 20347:2012. Žyma CE reiškia, kad ši avalynė tiekiama į vidaus rinką ir sertifikuoti įgaliotą ištaigą, kuri išdavė tipo sertifikatą. Ši avalynė atitinka Reglamentą 89/686/EEC ir (EU) 2016/425.

Naudojimo rekomendacijos: avalynė rekomenduojama naudoti standartinėje pramoninėje aplinkoje, išdžovinkite. Žemės dėvėje, sandėliuose. Darbuotojas arba darbovietės turi pasirinkti avalynę taip pat, kad ji tinkamai pateisintų darbo vietos ir jos aplinkos rizika.

Žymėjimas: ant kiekvieno bato yra pateikta pagrindinė ir papildoma informacija apie gamintį: prekės numeris, gamintojo pavadinimas, dydis, modelis, CE atitikties ženklas, standartas numeris EN ISO 20347:2012, apsaugos lygmuo (pvz O1 SRA), gamybos metai/mėnuo ir bato dydis.

Avalynė atitinka visus pagindinius saugos reikalavimus (OB), taip pat papildymi šiomis papildomomis savybėmis:

	EN ISO 20347			
	O1	O2	O3	O4
Antistatinės savybės	+	+	+	+
Uždara kulno sritis	+	+	+	+
Energijos absorpcija geba kulno srityje	+	+	+	+
Nepraduriamas vandeniui atsparumas vandeniui ir vandens			+	+
Vidpadis atsparus pradūrimui			+	+
Avalynė taip pat atitinka paginindinius EN ISO 20347 reikalavimus				
Žymėjimas FO	Vidpadis atsparus pradūrimui			
Žymėjimas HRO	Padas atsparus kontaktiniam karščiui			
Žymėjimas WR	Atsparus vandeniui			
Žymėjimas CI	Padas atsparus temperatūrai ir skystam kurui (tuel-oil)			
Žymėjimas M	Kelties apsauga tik apsaugoniai avalynei			
Žymėjimas HI	Bato apsauta atspari karščiui			
Žymėjimas CI	Izoliuota avalynė			

Avalynė atitinka atsparumo slydimui reikalavimus pagal EN ISO 20347

Žymėjimas	Atsparumas slydimui anc
SRA	Keraminių plytelių dengtos grindys su glicerinu
SRB	Metalinių grindų su glicerinu
SRC	Keraminių plytelių dangos su glicerinu ir Metalinių grindų su glicerinu

Dėvėjimo instrukcijos: naujiems batai dėvėjimo metu gali sukelti nedidelius nepatogumus, todėl atsižvelgiant prie jaučiamų jausmų, kad pasirinktumėte Jums tinkamą dydį. Teisingai užsisegę saitelę, tvirtai užsivėrę raištelius. Batus valykite tam skirtomis specialiomis priemonėmis. Džiovinkite kambario temperatūroje ant šilumos šaltinių toli. Prieš pradėdami avėti, patikrinkite, ar avalynė neturi kokybinių trūkumų: ar veikia visos saitės, ar teisingas padas profilis ir pan. Nekokybiškos avalynės atvejais nedėvėkite, nekiek ja pakeisti naujo. Nordėami teisingai pasirinkti atitinkamą avalynės tipą, vertinkite galimas pavojus, kurioje ja dėvėsite, sužinokite Batus laikykite originalioje pakuotėje.

Dėmesio: ši avalynė neskirta apsaugoti nuo cheminių medžiagų poveikio. Padas yra atsporas skleitoms neorganinems rūgštims ir mineralinems tepalams, tačiau ši apsauga gali būti nepakankamas. Priklausomai nuo pramoninės aplinkos sąlygos galimi kiti pavojai!

Rekomendacijos: nerekomenduojame sandėliuoti ilgiau nei du metus. Saugokite sausoje, vėdinamoje patalpoje toliau nuo šilumos šaltinių. Neštinkamai sandėliuojant, avalynės tamsus trumpėja. Dėvėjimo trukmė priklausys nuo aplinkos, kurioje ji bus naudojama, nuo jos intensyvumo, nuo teisingo avėjimo ir nuo teisingo tinkamumo, atsižvelgus dėl netinkamo dėvėjimo.

ANTISTATINĖ AVALYNĖ: Antistatinė avalynė turi būti dėvima, kai reikia sumažinti statinės elektros kaupimąsi ir sumažinti elektrinės srovės tikimybę. Tokia būdu sekinant energetiškai bet kokios degio medžiagų ar garų uždegiesnojimo nuo liūdkštės rizikos. Taip pat avalynė turi būti dėvima, jei naujame plėnai ėvengti elektrinio šoko, kurį gali sukelti įtampa. Elektrinė varža priklausė ar ją veikiančios dėlės, tokios Pažymėme, kad antistatinė avalynė neužtikrina pakankamos apsaugos nuo elektros šoko, nes ji tik sukuria varžą tarp žmonės ir pėdos. Jeigu negalima plėnai ėvėjimo elektros smūgio rizikos, būtina imtis papildomų apsaugos priemonių. Šios priemonės bei kitą testai turi būti įgrasto prevencinės nelaimingo atsitikimo darbe programos dalimi. Remiantis patirtimi, antistatinės juntrinys trunktys produkto visa tarnavimo metu priviso palaikyti ne mažesnę kaip 1 000 MΩ elektrinę varžą. 100 kΩ yra maksimalus riboti naują produktą elektrinės varžą, siekta apsaugoti žmogų nuo elektrinės srovės. Dėvėjimo metu gali sukelti 250 V dydžio elektros pratesas gedimas. Naudotojai turėtų žinoti, kad tam tikromis sąlygomis avalynė gali neapsaugoti nuo apsaugos ir todėl turėtų naudotojai papildomos saugomo priemonės. Šios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos lankstymo, užterštumo ar sudrėkimo. Drėgnoje aplinkoje šie baitai nebūtų reikšmingos apsaugos avalynės funkciją, todėl būtina tikrinti, ar produktas tinkamai nuimamas elektrostatiniu krūvi ir suteikia tinkamą apsaugą. Vartotojai rekomendavo apsaugą palinti regulariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 klasės avalynės dėvėma ilgą laiką drėgnoje aplinkoje, įrąsai sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvėma nelaisvinis sąlygomis, gali užsibrėsti padas, todėl Pažymime, kad antistatinė avalynė neužtikrina pakankamos apsaugos nuo elektros šoko, nes ji tik sukuria varžą tarp žmonės ir pėdos. Jeigu negalima plėnai ėvėjimo elektros smūgio rizikos, būtina imtis papildomų apsaugos priemonių. Šios priemonės bei kitą testai turi būti įgrasto prevencinės nelaimingo atsitikimo darbe programos dalimi. Remiantis patirtimi, antistatinės juntrinys produkto visa tarnavimo metu privalo palaikyti ne mažesnę kaip 1 000 MΩ elektrinę varžą. 100 kΩ yra maksimalus riboti naują produktą elektrinės varžą, siekta apsaugoti žmogų nuo elektrinės srovės. Dėvėjimo metu gali sukelti 250 V dydžio elektros pratesas gedimas. Naudotojai turėtų žinoti, kad tam tikromis sąlygomis avalynė gali neapsaugoti nuo apsaugos ir todėl turėtų naudotojai papildomos saugomo priemonės. Šios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos lankstymo, užterštumo ar sudrėkimo. Drėgnoje aplinkoje šie baitai nebūtų reikšmingos apsaugos avalynės funkciją, todėl būtina tikrinti, ar produktas tinkamai nuimamas elektrostatiniu krūvi ir suteikia tinkamą apsaugą. Vartotojai rekomendavo apsaugą palinti regulariai kontroliuoti elektrinę varžą. Jei 1 klasės avalynės dėvėma ilgą laiką drėgnoje aplinkoje, įrąsai sudrėkti ir tapti laidi. Jeigu avalynė yra dėvėma nelaisvinis sąlygomis, gali užsibrėsti padas, todėl Pažymime, kad antistatinė avalynė neužtikrina pakankamos apsaugos nuo elektros šoko, nes ji tik sukuria varžą tarp žmonės ir pėdos. Jeigu negalima plėnai ėvėjimo elektros smūgio rizikos, būtina imtis papildomų apsaugos priemonių. Šios priemonės bei kitą testai turi būti įgrasto prevencinės nelaimingo atsitikimo darbe programos dalimi. Remiantis patirtimi, antistatinės juntrinys produkto visa tarnavimo metu privalo palaikyti ne mažesnę kaip 1 000 MΩ elektrinę varžą. 100 kΩ yra maksimalus riboti naują produktą elektrinės varžą, siekta apsaugoti žmogų nuo elektrinės srovės. Dėvėjimo metu gali sukelti 250 V dydžio elektros pratesas gedimas. Naudotojai turėtų žinoti, kad tam tikromis sąlygomis avalynė gali neapsaugoti nuo apsaugos ir todėl turėtų naudotojai papildomos saugomo priemonės. Šios rūšies avalynės elektrinė varža gali smarkiai kisti dėl jos lankstymo, užterštumo ar sudrėkimo. Drėgnoje aplinkoje šie baitai nebūtų reikšmingos apsaugos avalynės funkciją, todėl būtina tikrinti, ar produktas tinkamai nuimamas elektrostatiniu krūvi ir suteikia tinkamą apsaugą. Vartotojai rekomendavo apsaugą palinti regulariai kontroliuoti elektrinę varžą.

Šilumos izoliacijos: Jeigu avalynė buvo įsigyta su įdėstomais vidpadžiais, tai reiškia, kad avalynė buvo testuojama su vidpadžiais, ir turi būti dėvima tik su jais. Tik su jais užtikrinama reikiama saugos ir komforto. Vidpadis gali būti keičiamas tik su baitu gamintojo analogiškais vidpadžiais. Jei įsigyta avalynė yra be jokių vidpadžių, tai reiškia, kad baitai buvo testuojami ir be jų, todėl vidpadžių naudojimas gali neigiamai paveikti apsaugos bato savybes.

Tipo sertifikatą išdavė Interte Testing Services (Iceleter) Ltd, Centre court, Meridian Business Park Leicester LE19 1WD, UK; CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Atitikties deklaracija yra rasti www.ceva.com nuo 21.4.2019.

Gamintojas: CERVA GROUP a. s., Průmyslová 483, 252 61 Jenč, Česija

LV AIZSARGAPAVI, INSTRUKCIJAS LIETOŠĀJAM

Šis apavs pārliecināti atbilst normām EN ISO 20347:2012 prasībām. Apzīmējums „CE" nozīmē, ka apavus ir tiesīgs un sertificēts ražotāja institūcija, kas izsniegusi tipa sertifikātu. Šie apavi atbilstošo Regulas 89/686/EEC un (EU) 2016/425.

Ieteicamais pielietojums: parasti industriālā vide, mašīnbūve, celtniecība, lauksaimniecība, rūkīkanas, kūdrošanas, ūdensapgādes, kanalizācija, ūdens tīkli, ūdens tīkli, ūdens tīkli