

REF: 110USP




EN 343
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations



	A D	
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	126-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

TEST HOUSE

TEST HOUSE, AGENCIJA E TESTIMT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУЌА, ЗКЉУБЕНИ ДЉМ, TESTHUS, TEST MAJA, TESTAJIA, ORGANISME NOTIFIE, TESTERHUS, ДОМН ДОКЉИМ, TEST HOUSE, LABORATORI, TESTA VIETA, TESTAVIMO JSTAJGA, TEST KYKA, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJACE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЌА, СЕРТИФИКАЦИЈ ОРГАН, TESTNA HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KIBURULUSI, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK Notified body number: 0362

WEST YORKSHIRE West Yorkshire Joint Services, PO Box 5, Nephsw Lane South, Morley, LS27 7JQ Notified body number: 2019

SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, Notified body number: 0321

TNO TNO Certification BV, Laan Van Westenenk 501, 7334 DT, Apeldoorn, Netherlands. Notified body number: 0336

CENTEXBEL Centexbel Technologie Park 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium Notified body number: 0493

BUREAU VERITAS CPS UK LTD Tower Bridge Court, 224-226 Tower Bridge Road, London, SE1 2TX England Notified body number: 0319

CZ

Před použitím tohoto ochranného oděvu si pečlivě přečtěte tento návod. Konzultujte se svým bezpečnostním technikem nebo přímým nadřízením vhodnost oděvu pro vaši konkrétní pracovní situaci. Tyto pokyny uložte pro případné pozdější referenci.

CE

Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijte se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích této. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 2016/425).



EN 343 : 2003 + A1:2007
Ochrana proti dešti (viz. štítek)

X Odolnost vůči průniku vody 3 úroveň
Y Odolnost vůči průniku vodních par 3 úroveň

X třída 1 Minimální úroveň
třída 2 Střední úroveň
třída 3 Nejvyšší úroveň
Y třída 1 Minimální úroveň
třída 2 Střední úroveň
třída 3 Nejvyšší úroveň
prodyšnosti

B ISO 13688:2013 Ochranné oděvy
(viz. štítek)
Obecné požadavky. Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomii, životnost, velikosti, značení ochranných oděvů a na informace dodané výrobcem.

A = Doporučená výška
B = Doporučený obvod hrudniku
C = Doporučený obvod pasu
D = Doporučené měření vnitřní délky

Dostupné velikosti a výběr: Vyberte správnou velikost oděvu podle velikosti hrudniku a pasu odpovídající tabulce velikostí. Tyto oděvy jsou vyrobeny pro pohodlí uživatele a umožňují nošení přes středně objemné oblečení. Chcete-li získat celkovou ochranu uživatele, může být vyžadováno používání rukavic (EN 407 nebo EN 12477), obuvi (EN 20345) nebo ochranné přilby (EN 397).

Skladování: skladujte na místech vystavených přímému nebo silnému slunečnímu záření. Skladovat v čistých a suchých podmínkách.

Následná péče: výrobce neručí za oděvy, kdy byly etikety o péči ignorovány, poníveny nebo odstraněny.

Oděvy s odnímatelnými rukávky nabízejí plnou ochranu jen tehdy, pokud jsou použity příjmutně k hlavní části oděvu. Doporučená maximální doba nošení pro kompletní oblek, který se skládá z bundy a kalhot bez zaplepené podšívky.

EN343:2003	Doba používání (v minutách)			
	Teplota	třída 1	třída 2	třída 3
Teplota	25°C	60	100	200
Teplota pracovního prostředí	20°C	75	250	—
	15°C	100	—	—
	10°C	240	—	—
	5°C	—	—	—

... Bez omezení doby používání
Efekt propustnosti vodních par pro povrstvené nebo laminované tkaniny v různých okolních teplotách.

Obsah štítku: Viz. štítek odpovídající podrobnosti obsahu.
Upozornění: Při použití kapuce může být zhoršeno periferní vidění a může být oslaben sluch.

Praní / Viz. štítek odpovídající symbolům praní.

- Maximální teplota 30°C, mírný postup
- Maximální teplota 40°C, mírný postup
- Maximální teplota 40°C, normální postup
- Maximální teplota 60°C, normální postup
- Nebělit
- Nesušte v sušičce
- Sušit při nízké teplotě
- Sušit při normální teplotě

- Sušit na slouže
- Sušit na slouže okapáním
- Nežehlit
- Žehlit max. 110°C
- Žehlit max. 150°C
- Zákaz chemického čištění
- Profesionální suché čištění

- MAX 50 Max. 50 pracích cyklů
- MAX 25 Max. 25 pracích cyklů
- MAX 12 Max. 12 pracích cyklů
- MAX 5 Max. 5 pracích cyklů

MANUFACTURER

PROFUSHE, ПРОКЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОЂАЧ, ВЪРВОКЕ, ТООТЈА, ВАЛМИСТАЈА, ФАБРИКАНТ, НЕРСТЕЛЛЕР, КАТАКХЕЛХАТШЕ, ГЯРТОТ, ФАБРИКАНТЕ, ΒΑΚΑΤΩΤΑ, ΣΑΜΑΝΤΟΙΑΣ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУКЦИОН, ПРОДУКЦИОН, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОЂАЧ, ВЪРВОКА, ПРОДУКЦАК, ТИЛБЕРКЕ, УВЕКТЕЛ, ВЪРВОШУС

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland