



ÚTLUMOVÉ TABULKY - ZÁTKY DO UŠÍ

ED Comfort plug	125	250	500	1000	2000	4000	8000		SNR	H	M	L
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
Střední útlum (dB)	38,1	37,9	39,6	37,7	37,3	48,4	45,9					
Standardní odchylka (dB)	4,9	6,3	6,5	4,2	3,5	5,1	4,5		37	36	34	33
Redukovaný vložný útlum (dB)	33,2	31,6	33,1	33,5	33,8	43,3	41,4					



ED Comfort plug corded	125	250	500	1000	2000	4000	8000		SNR	H	M	L
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
Střední útlum (dB)	38,1	37,9	39,6	37,7	37,3	48,4	45,9					
Standardní odchylka (dB)	4,9	6,3	6,5	4,2	3,5	5,1	4,5		37	36	34	33
Redukovaný vložný útlum (dB)	33,2	31,6	33,1	33,5	33,8	43,3	41,4					



ED Comfort plug DETECT	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Střední útlum (dB)	32,7	36,2	37,6	36,9	37,7	37,6	47,9	44,6				
Standardní odchylka (dB)	3,7	4,5	4,5	3	3,5	3,4	4,3	4,21	37	36	35	34
Redukovaný vložný útlum (dB)	29	31,7	33,1	33,9	34,2	34,2	43,6	40,5				



ED 4FIT	125	250	500	1000	2000	4000	8000		SNR	H	M	L
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
Střední útlum (dB)	29,5	28,2	29,3	33,4	35	39,3	45,4					
Standardní odchylka (dB)	5,2	6,5	6,1	6,6	3,1	5,9	6,1		30	32	27	24
Redukovaný vložný útlum (dB)	24,3	21,7	23,2	26,8	31,9	33,4	39,3					



ED Artiflex DS	125	250	500	1000	2000	4000	8000		SNR	H	M	L
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000					
Střední útlum (dB)	18,4	19,9	19,4	24,6	30,7	30,6	26,6					
Standardní odchylka (dB)	3,3	3,7	3,8	4,1	4,4	3,7	4,5		23	25	20	17
Redukovaný vložný útlum (dB)	15,1	16,2	15,6	20,5	26,3	26,9	22,1					

