

SE • Bruksanvisning

Varumärke / art. nr.

1st Technic

34701 070	Storlek 7
34701 080	Storlek 8
34701 090	Storlek 9
34701 100	Storlek 10
34701 110	Storlek 11



Beskrivning

Lätt monteringshandske med svart polyesteröversida och grå mikrofiber i handflatan.

Allmänt

Innan bruk bör man redan vid utprovning försäkra sig om att handsken har en passande storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet under arbete. Livslängd (brukstid) kan inte anges då den beror på användningsområde och i vilken grad användaren försäkras sig om att handskarna är lämpade för aktuellt bruk.

Kategori

Innsiden är certifierad i kategori II i enlighet med EU direktiv 89/686 EEC gällande för personlig skyddsutrustning. Handsken är testad i enlighet med standard EN 420 (allmänna krav) och standard EN 388 (mekaniska). CE certifierad av ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Nötningssmotstånd	Nivå 2
Skärbeständighet	Nivå 1
Rivhållfasthet	Nivå 2
Punkteringsmotstånd	Nivå 1



Användning/egenskaper

Monteringsuppgifter, elektronik, lagerarbete, packning och inspektion. Tunn, slitstark och flexibel handske med hög fingerkänslighet.

Behandling/förvaring

Efter bruk kan handsken rengöras i ljummen tvållösning vid max. 40° C. Ska torkas i låg värme. Kemisk rengöring rekommenderas inte. Förvaras i originalförpackning - mörkt, torrt och svalt.

Varning

Undvik förvaring i direkt solljus.

Förpackning

6 par i PE-påse.
60 par i kartong av återvinningsbar papp.

NO • Brukerveiledning

Varemerke / art. nr.

1st Technic

34701 070	Størrelse 7
34701 080	Størrelse 8
34701 090	Størrelse 9
34701 100	Størrelse 10
34701 110	Størrelse 11



Beskrivelse

Lett monteringshandske med overhånd i sort polyester og grå mikrofiber i håndflaten.

Generelt


Før man tar hansken i bruk bør man ved prøvning sikre sig at den har en passende størrelse slik at det oppnås best mulig komfort og arbeidssikkerhet. Levetid (brukstid) kan ikke angis og er avhengig av bruksområde og i hvilken grad brukeren sikrer at hanskene er egnede til den påtenkte bruken.

Kategori

Hansken er sertifisert i kategori II i samsvar med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhetskrav til personlige verneutstyr. Hansken er testet i henhold til standardene EN 420 (generelle krav) og EN 388 (mekaniske). CE-sertifisert av ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Slitstyrke	Nivå 2
Gjennomskjæring	Nivå 1
Opprivning	Nivå 2
Stikkmotstand	Nivå 1



Bruk / egenskaper

Monteringsoppgaver, elektronikk, lagerarbeid, pakking og inspeksjon. Tynn, slitesterk og fleksibel hanske med stor fingerførlighet.

Behandling / oppbevaring

Efter bruk kan hansken rengjøres i lunkeent såpevann ved maks. 40° C. Skal tørkes ved lav varme. Kjemisk rengjøring anbefales ikke. Oppbevares best mørkt, tørt og kjølig i originalemballasjen.

Advarsel

Unngå lagring i direkte sollys.

Pakning

6 par i PE-pose.
60 par i kartong av resirkulerbar papp.

DK • Brugervejledning

Varemærke / art. nr.

1st Technic

34701 070	Størrelse 7
34701 080	Størrelse 8
34701 090	Størrelse 9
34701 100	Størrelse 10
34701 110	Størrelse 11



Beskrivelse

Lett monteringshandske med overhånd af sort polyester og grå mikrofiber i håndfladen.

Generelt

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og arbejdssikkerhed. Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420 (generelle krav) og EN 388 (mekaniske). CE certificeret af ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Slitstyrke	Niveau 2
Gennemskæring	Niveau 1
Iturivning	Niveau 2
Stikkmodstand	Niveau 1



Anvendelse / egenskaber

Monteringsoppgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion. Tynd, slidstærk og flexibel handske med stor fingerførlighed.

Behandling / opbevaring

Efter brug kan handsken rengøres i lunkeent sæbevand ved max. 40° C. Skal tørres ved lav varme. Kemisk rengøring kan ikke anbefales. Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning.

Advarsel

Undgå lagring i direkte sollys.

Pakning

6 par i PE-pose.
60 par i karton af genbrugeligt pap.

FI • Käyttöohje

Tuotemerkki/tuotenumero

1st Technic

34701 070	Koko 7
34701 080	Koko 8
34701 090	Koko 9
34701 100	Koko 10
34701 110	Koko 11



Kuvaus

Kevyt asentajan käsine, jonka kämmenselkä mustaa polyesteria ja kämmenpuoli harmaata mikrokuitua.

Yleistä

Ennen käyttöönottoa tulee varmistaa kokeilemalla, että käsineet ovat sopivaa kokoa, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja työturvallisuus. Elinikä (käyttöaika) ei voida ilmoittaa ja se riippuu käyttöalueesta sekä siitä, missä määrin käyttäjä varmistaa, että käsineet sopivat tarkoitettuun käyttöön.

Luokitus

Käsineet on sertifioitu luokassa II henkilönsuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan EU-direktiivin 89/686/ETY mukaan. Käsineet on testattu standardien EN 420 (yleiset vaatimukset) ja EN 388 (mekaaninen) mukaan. CE-sertifiointi ZVD, Slovenia (1493)

Testitulokset

Hankauslujuus	Taso 2
Viiltosuojaja	Taso 1
Repäisyjujuus	Taso 2
Puhkaisulujuus	Taso 1



Käyttö/ominaisuudet

Asennustehtävät, elektroniikka, varastotyö, pakkaus ja tarkastus. Ohut, kulutusta kestävä ja joustava käsine, jossa on hyvä sormituntuma.

Käsitely/säilytys

Käytön jälkeen käsineet voidaan puhdistaa haaleassa saippuavedessä, jonka lämpötila on enintään 40° C. Kuivatettava alhaisessa lämmössä. Kemiallista pesua ei suositella. Säilytettävä mieluiten pimeässä, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa.

Varoitukset

Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.

Pakkaus

6 paria PE-pussissa.
60 paria kierrätyspohjallaattikossa

IS • Notkunarleiðbeiningar

Vörunúmer / Teg. nr.

1st Technic

34701 070	Stærð 7
34701 080	Stærð 8
34701 090	Stærð 9
34701 100	Stærð 10
34701 110	Stærð 11



Vörulýsing

Léttir vinnuhanskar, klæddir svörtu pólýester á handarbaki og gráu örtrefjaefni í lófa.

Almennt

Velja þarf rétta stærð áður en hanskar eru teknir í notkun til að tryggja hámarks öryggi og þægindi. Ekki er hægt að gefa upp ákveðinn endingartíma þar sem slíkt veltur á vinnuumhverfi og viðeigandi meðferð notanda.

Flokkun

Hanskarirnir hafa löggilta flokkun II í samræmi við EU tilskipun 89/686 EEC varðandi öryggiskröfur fyrir búnað til verndar einstaklingum.


Hanskarirnir eru prófaðir samkvæmt EN 420 (almennum) og EN 388 (vérlænum) stöðlum.

CE löggilding af ZVD, Slovenia (1493)

Varan er prófuð í samræmi við ofangreinda staðla.

Niðurstöður prófana

Viðnám við sliti	2. stig
Viðnám við skurði	1. stig
Viðnám við rif	2. stig
Viðnám við rafmagni	1. stig



Notkun / eiginleikar

Henta vel við uppsetningu, rafmagnsvinnu, lagervinnu, þökkun og eftirlit.

Þunnir, slitsterkir og sveigjanlegir hanskar með næmum fingraflötum.

Meðhöndlun / geymsla

Best er að þvo hanskana í volgu sápuvatni með 40° hámarkshita að lokinni notkun.

Þurrkið við vægan hita.

Ekki er mælt með þurrhreinsun.

Geymast best á myrkum, þurrum, svölum staði í upprunalegum umbúðum.

Aðvörun

Forðist að skilja hanskana eftir í beinu sólarljósi.

Pakkningar

6 pör í pokum.

60 pör í endurunnum pappakösum.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr.

1st Technic

34701 070	Größe 7
34701 080	Größe 8
34701 090	Größe 9
34701 100	Größe 10
34701 110	Größe 11



Beschreibung

Leichter Montagehandschuh mit schwarzer Polyester-Overhand und grauer Mikrofaser in der Handfläche.

Allgemeines

Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind. Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind.


Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 89/686 EWG zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert.

Der Handschuh ist gemäß Standards EN 420 (allgemeine Anforderungen) und EN 388 (mechanisch) getestet. CE-zertifiziert von ZVD, Slovenia (1493)

Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 2
Schnittfestigkeit	Ebene 1
Reißfestigkeit	Ebene 2
Stichbeständigkeit	Ebene 1



Anwendung / Eigenschaften

Montageaufgaben, Elektronik, Lagerarbeiten, Verpacken und Inspektion.

Dünnere, verschleißfester und flexibler Handschuh mit großem Fingergefühl.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch kann der Handschuh in lauwarmem Seifenwasser bei max. 40°C gewaschen werden. Bei geringer Wärme trocknen.

Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten.

Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung.

Warnung

Die Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Verpackung

6 Paar in PE-Beutel.

60 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

GB • User instructions

Brand name / type no.

1st Technic

34701 070	Size 7
34701 080	Size 8
34701 090	Size 9
34701 100	Size 10
34701 110	Size 11



Description

Light mounting glove with black polyester overhand and grey microfibers in the palm.

Generally

Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work.

The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use.

Category

The glove is certified in category II in accordance with the EU directive 89/686 EEC on safety requirements for personal protective equipment.

The glove has been tested in accordance with the standards EN 420 (general requirements) and EN 388 (mechanical).

CE certified by ZVD, Slovenia (1493)

Test data

Wearing qualities	Level 2
Cutting resistance	Level 1
Tearing resistance	Level 2
Stick resistance	Level 1



Application / qualities

Mounting assignments, electronics, warehouse work, packing and inspection.

Thin, hard-wearing and flexible glove with a great finger touch.

Treatment / storage

After use, the glove can be cleaned in lukewarm soap water at max. 40° C.

Must be dried at low heat.

Chemical cleaning is not recommended.

Must be stored in a dark, dry and cool room in the original packaging.

Warning

Avoid storage in direct sunlight.

Packaging

6 pairs in a PE bag.

60 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

NL • Gebruiksaanwijzing

Merknaam / art. nr.

1st Technic

34701 070	Maat 7
34701 080	Maat 8
34701 090	Maat 9
34701 100	Maat 10
34701 110	Maat 11



Omschrijving

Lichte montagehandschoen met zwart polyester op de bovenkant en grijs microfiber op de onderhandschoen.

Algemeen

Voor gebruik dient men zich er proefondervindelijk van te verzekeren dat de handschoen de juiste maat heeft, zodat het best mogelijke comfort en werkveiligheid wordt bereikt.

De levensduur (gebruikstijd) kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de gebruiksomgeving en in welke mate de gebruiker zich er van verzekert, dat de handschoenen geschikt zijn voor het gewenste gebruik.

Categorie

De handschoen is gecertificeerd in categorie II conform EU richtlijn 89/686 EEG omtrent veiligheidsvoorschriften voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De handschoen is getest conform de standaarden EN 420 (algemene eisen) en EN 388 (mechanische risico's). CE gecertificeerd door ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Schuurweerstand	Niveau 2
Snijweerstand	Niveau 1
Scheurweerstand	Niveau 2
Perforatieweerstand	Niveau 1



Gebruik / eigenschappen

Montagewerkzaamheden, elektronica, magazijnwerk, verpakken en inspectie.

Dunne, slijtvaste en flexibele handschoen met grote vingerveelgevoeligheid.

Behandeling / opslag

Na gebruik kan de handschoen schoongemaakt worden met lauw zeepwater van max. 40° C.

Moet drogen bij lage warmte

Chemische reiniging wordt niet aanbevolen.

Bij voorkeur donker, droog en koel bewaren in de originele verpakking.

Vermijd opslag in direct zonlicht.

Verpakking

6 paar in PE-zak.

60 paar in doos van gerecycled karton.

ES • Instrucciones para el usuario

Marca / Tipo ninguna

1st Technic

34701 070	Tamaño 7
34701 080	Tamaño 8
34701 090	Tamaño 9
34701 100	Tamaño 10
34701 110	Tamaño 11



Descripción

Guanti di montaggio leggeri con dorso di poliestere nero e microfibra grigia sul palmo della mano.

General

Antes de comenzar a usarlo usted debe asegurarse que el guante es del tamaño adecuado para lograr el mejor confort y seguridad en el trabajo.

Vida útil no puede estimarse, y dependerá del uso y de que el usuario se asegure que el guante es el adecuado para esa tarea.

Categoría

El guante está certificado en la categoría II según la directiva 89/686 EEC sobre requisitos de seguridad para equipos de protección personal.

El guante está probado según los estándares EN 420 (requisitos generales) y EN 388 (mecánico).
Certificación CE por ZVD, Slovenia (1493)

Datos de la prueba

Resistencia a la abrasión:	Nivel 2
Resistencia a la corriente:	Nivel 1
Resistencia al corte:	Nivel 2
Rasgado:	Nivel 1



Uso / propiedades

Trabajos de montaje, electrónicos, trabajo en depósito, embalaje e inspección.

Guante fino, resistente y flexible con gran sensibilidad en los dedos.

Cuidado/ almacenamiento

Luego de su uso limpiar con agua tibia (40°C max) y jabón. Secado con calor leve. No se recomienda la limpieza con químicos. Mejor almacenar en un sitio oscuro, seco y fresco en su envase original.

Advertencia

Evite almacenar a la luz solar directa.

Embalaje

6 pares en PE bolsa.
60 pares en el embalaje de cartón reciclado.

IT • Istruzioni per l'uso

Marca / tipo non

1st Technic

34701 070	Dimensioni: 7
34701 080	Dimensioni: 8
34701 090	Dimensioni: 9
34701 100	Dimensioni: 10
34701 110	Dimensioni: 11



Descrizione

Guanti di montaggio leggeri con dorso di poliestere nero e microfibra grigia sul palmo della mano.

Caratteristiche generali


Provare il prodotto prima della messa in servizio per accertarsi che il guanto sia di dimensione adeguata, in modo da ottenere il miglior comfort e la miglior sicurezza sul lavoro possibili. Non è possibile indicare il ciclo di vita (vita utile), in quanto dipende dal campo di applicazione e dal fatto che l'utilizzatore si assicuri che i guanti siano impiegati per gli usi previsti.

Categoria

I guanti sono certificati come categoria II conformemente alla direttiva UE 89/686 CEE relativa ai requisiti di sicurezza dei mezzi di protezione personale.
I guanti sono testati in conformità degli standard EN 420 (requisiti generali) ed EN 388 (meccanici).
Certificazione CE di ZVD, Slovenia (1493)

Data del test

Resistenza all'usura:	Livello 2
Resistenza alla bucatura:	Livello 1
Resistenza al taglio:	Livello 2
Resistenza agli strappi:	Livello 1



Utilizzo/caratteristiche

lavori di montaggio, di elettronica, di stoccaggio, di confezionamento o di ispezione.

Guanti sottili, resistenti all'usura ed elastici, con grande sensibilità delle dita.

Utilizzo/Conservazione: Dopo l'uso il guanto può essere pulito in acqua saponata tiepida ad una temperatura massima di 40 oC. Deve essere asciugato con basso calore di idratazione. Si sconsigli la pulizia chimica. Conservare nell'imballaggio originale in un luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce.

Attenzione

Evitare di conservare esposti alla luce del sole.

Imballaggio

6 paia in sacchetti in PE.
60 paia in scatola di cartone riutilizzabile

PT • Instruções para o utilizador

Marca / Tipo nenhuma

1st Technic

34701 070	Tamanho: 7
34701 080	Tamanho: 8
34701 090	Tamanho: 9
34701 100	Tamanho: 10
34701 110	Tamanho: 11



Descrição

Luva fácil de calçar com parte superior em poliéster preto e microfibra cinzenta na palma da mão.

Geral

Antes de começar a usá-la, deve assegurar-se de que a luva é do tamanho adequado para conseguir o melhor conforto e segurança no trabalho.

A vida útil não se pode estimar e dependerá do uso que seja dado à luva e de o utilizador se assegurar de que é adequada para a tarefa.

Categoria

A luva está certificada na categoria II da diretiva 89/686 EEC sobre requisitos de segurança para equipamentos de proteção pessoal.
A luva está conforme os padrões EN 420 (requisitos gerais) e EN 388 (mecânico).
Certificação CE por ZVD, Slovenia (1493)

Dados do teste

Resistência à abrasão:	Nível 2
Resistência à corrente:	Nível 1
Resistência ao corte:	Nível 2
Rasgões:	Nível 1



Uso / propriedades

Trabalhos de montagem, eletrônicos, trabalho em armazém, embalagem e inspeção.

Luva fina, resistente e flexível com grande sensibilidade nos dedos.

Cuidados/armazenamento

Depois de usar, limpar com água tépida (40°C máx.) e sabão. Secar com calor ligeiro. Não se recomenda a limpeza com químicos. Recomendado armazenar em local escuro, seco e fresco, na embalagem original.

Aviso

Evite armazenar sob luz solar direta.

Embalagem

6 pares em bolsa PE.
60 pares em embalagem de cartão reciclado..

FR • Mode d'emploi

Nom de la marque / type

1st Technic

34701 070	Taille: 7
34701 080	Taille: 8
34701 090	Taille: 9
34701 100	Taille: 10
34701 110	Taille: 11



Description

Gant facile à mettre avec la supérieure de la main en polyester noir et avec micro fibre gris dans la paume.

Note d'ordre générale


Avant de le mettre, il faut s'assurer que la taille est correcte afin d'obtenir la meilleure sécurité et confort. La durée de vie (durée d'utilisation) ne peut pas être indiquée parce qu'il dépend du lieu de travail et si les gants sont appropriés pour l'utilisation.

Catégorie

Le gant est certifié dans la catégorie II en conformité avec la directive CEE 89/686 sur les exigences de sécurité de protection individuelle.
Le gant a été testé selon les standards EN 420 (exigences générales) et EN 388 (exigences mécaniques).
CE Certifié par ZVD, Slovenia (1493)

Données d'essai

Résistance à l'abrasion:	Niveau 2
Résistance à la coupure par tranchage:	Niveau 1
Résistance à la déchirure	Niveau 2
Résistance à la perforation	Niveau 1



Utilisation/ propriétés

Travaux de montage, électronique, travail d'entrepôt, emballage et inspection .

Un gant flexible, fine résistant à l'usure avec une grande dextérité.

Lavage/stockage

Après l'utilisation le gant peut être lavé dans de l'eau savonneuse au maximum 40o C. Doit être séché à une chaleur basse. La lavage sec est déconseillé Il faut le mettre dans un endroit sombre, sec et froid et dans l'emballage original.

Avertissement

évitiez le stockage dans un endroit ensoleillé .

Emballage

6 paires dans un sac PE.
60 paires en carton recyclé.

HU • Tájékoztató

Márkanév / típusszám

1st Technic

34701 070	Méret 7
34701 080	Méret 8
34701 090	Méret 9
34701 100	Méret 10
34701 110	Méret 11



Leírás

Könnyű szerelő védőkesztyű fekete polyester kézháttal és szűrke mikroszális tenyérrel.

Megjegyzés

Használat előtt válassza ki az önnök megfelelő méretet! A helyes méretű kesztyű viselésével érheti el a maximális biztonságot és kényelmet. A kesztyű élettartamát a felhasználási körülmények határozzák meg. A felhasználó feladata a védőkesztyű alkalmasságának eldöntése adott feladathoz. Kérdés esetén forduljon szakemberhez!

Védelmi képesség

A védőkesztyű CE tanúsítása II Kategóriában a 89/686/EGK tanácsi irányelvvel (egyéni védőeszközök alapvető biztonsági és egészségügyi követelményei) összhangban készült el. A védőkesztyű vizsgálata az EN 420 (általános követelmények), EN 388 (mechanikai védőképesség), európai szabványoknak megfelelően. EK tanúsítást kiadta: ZVD, Slovenia (Notified Body No. 1493)

Védelmi képesség

Kopásállóság	: 2
Vágásbiztonság	: 1
Szakítási szilárdság	: 2
Átszúrás elleni védelem	: 1



2121

Alkalmazás / minőség

Szerelési tevékenység, elektronika, raktározás, csomagolás, szállítás és minőségellenőrzés.

Vékony, kopásálló és rugalmas védőkesztyű kiváló fogási tulajdonsággal.

Kezelés / tárolás

Használat után a védőkesztyűt enyhé szappanos oldattal, maximum 40°C hőmérsékleten tisztíthatja. Szárítsa szobahőmérsékleten! Vegyi tisztítás nem javasolt. Tárolása hűvös, napfénytől védett helyen történjen az eredeti csomagolásában!

Figyelmeztetés

Övja közvetlen napfénytől!

Csomagolás

6 pár PE tasakban.
60 pár újrahajsznósítható kartondobozban.

PL • INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

Nazwa / numer modelu

1st Technic

34701 070	Rozmiar 7
34701 080	Rozmiar 8
34701 090	Rozmiar 9
34701 100	Rozmiar 10
34701 110	Rozmiar 11



Opis

Lekkie rękawice montażowe w części grzbietowej wykonane z czarnego poliestru i szarej mikrofibry w części chwytnej.

Uwagi ogólne

Przed użyciem należy się upewnić, że właściwie został dobrany rozmiar rękawic w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i komfortu przy pracy. Żywność rękawicy zależy od częstości zastosowań oraz ich właściwego doboru do rodzaju wykonywanych prac.

Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z Dyrektywą 89/686. Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm EN 420 (wymogi ogólne), EN 388 (mechaniczna). Certyfikat oceny typu We został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną ZVD, Slovenia (Nr 1493)

Rezultaty badań

Odporność na ścieranie	2
Odporność na przecięcie	1
Odporność na rozdarcie	2
Odporność na przebicie	1



2121

Cechy produktu/zastosowanie

Cienkie, bezszwowe, wytrzymałe i elastyczne rękawice od dużej manualności.

Magazynowanie i konserwacja

Po użyciu rękawice można czyścić ciepłą wodą (max. 40°C) z mydłem.

Suszyć w umiarkowanych temperaturach. Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Przechowywać w ciemnych, suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu.

OSTRZEŻENIE

Rękawice należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Pakowanie

6 par w woreczku PE.
60 pary w kartonie wykonanego z materiału nadającego się do ponownego przetworzenia.

RO • Instrucțiuni de utilizare

Nume marcă / Nr. tip

1st Technic

34701 070	Mărime 7
34701 080	Mărime 8
34701 090	Mărime 9
34701 100	Mărime 10
34701 110	Mărime 11



Descriere

Mănușă ușoară pentru lucrări de montare, cu dosul palmei din poliester negru și microfibră gri pe palmă.

Instrucțiuni generale

Înainte de utilizare, trebuie să vă asigurați că mănușa este de mărimea corectă pentru a beneficia de un confort și o siguranță optime în timpul lucrului. Durata de viață nu poate fi determinată și depinde de domeniul de utilizare și de folosirea mănușii în scopul pentru care este destinată.

Categorie

Mănușa este certificată pentru categoria II în conformitate cu directiva 89/686 CEE cu privire la cerințele de siguranță pentru echipamente individuale de protecție. Mănușa a fost testată în conformitate cu standardele EN 420 (cerințe generale), EN 388 (proprietăți mecanice). Certificare CE acordată de către ZVD, Slovenia (Organism notificat nr. 1493)

Date testare

Rezistență uzură	Nivel 2
Rezistență la tăiere	Nivel 1
Rezistență sfășiere	Nivel 2
Rezistență întețpare	Nivel 1



2121

Aplicație / calități

Lucrări de montare, electronice, lucru în depozite, ambalare și inspecție.

Mănușă subțire, rezistentă și flexibilă cu o dexteritate excelentă.

Tratament / depozitare

După utilizare, mănușa poate fi curățată în apă caldută cu săpun, la max. 40° C.

Trebuie uscată la căldură redusă.

Nu este recomandată curățarea chimică.

Trebuie depozitată într-o încăpere întunecată, uscată și răcoroasă, în ambalajul original.

Avertisment

Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

Ambalaj

6 perechi într-o pungă de PE.
60 de perechi într-o cutie din carton reciclabil.

SI • Navodilo za uporabo

Ime znamke/ št. tipa

1st Technic

34701 070	Velikost 7
34701 080	Velikost 8
34701 090	Velikost 9
34701 100	Velikost 10
34701 110	Velikost 11



Opis

Lahka montažna rokavica iz črnega poliestra na hrbtnem delu in sive mikrofibre v predelu dlani.

Splošno

Pred uporabo preverite in se prepričajte, da je rokavica pravilne velikosti, kar vam bo zagotovilo najboljšo možno stopnjo udobja in zaščite pri delu. Življenjske dobe ni možno natančno določiti, saj je odvisna od področja in obsega uporabe ter uporabnikove presoje glede nadaljne primernosti za uporabo.

Kategorija

Rokavica je certificirana v kategoriji II v skladu z EU direktivo 89/686 EEC in pravilnikom o osebni varovalni opremi. Rokavica je testirana v skladu s standardi EN 420 (splošne zahteve), EN 388 (mehanične zahteve). CE certificirano: ZVD, Slovenia (Certifikacijski organ št. 1493)

Tehnični podatki

Kvaliteta nošenja	Stopnja 2
Odpornost na prerez	Stopnja 1
Odpornost na obrabo	Stopnja 2
Oprijem	Stopnja 1



2121

Namen uporabe / lastnosti

Montažna, elektronska, skladiščna, pakirna in kontrolna dela.

Tanka, trpežna in fleksibilna rokavica za izjemen občutek za delo.

Uporaba / skladiščenje

Po uporabi se sme rokavica čistiti z blago, mlačno milnico do max. 40° C. Sušite pri nizki temperaturi.

Kemično čiščenje ni priporočljivo.

Skladiščite v temnih, suhih in hladnih prostorih v originalni embalaži.

Opozorilo

Izogibajte se skladiščanju na dirktni sončni svetlobi.

Pakiranje

6 parov v PE vrečki.
60 parov v kartonu iz reciklirnega materiala.

CZ • Informace pro uživatele

Jméno / číslo typu

1st Technic

34701 070	velikost 7
34701 080	velikost 8
34701 090	velikost 9
34701 100	velikost 10
34701 110	velikost 11



Popis

Lahké montážní rukavice, hřbet černý polyester. Dlaň a palec mikrovláknové syntetické usně..

Obecné instrukce


Před použitím by mělo být uživatelem ověřeno že rukavice má vhodnou velikost k dosažení nejlepšího možného komfortu a bezpečnosti při práci. Životnost rukavic nemůže být určena, závisí na druhu a intenzitě prováděné činnosti. Uživatel se musí ujistit že rukavice je vhodná pro zamýšlené použití.

Kategorie

Rukavice je certifikována v kategorii II podle nařízení 89/686 EEC – bezpečnostní požadavky na osobní ochranné prostředky. Rukavice byly zkoušeny v souladu se standardy EN 420 (všeobecné požadavky), EN 388 (rukavice proti mechanickým rizikům). Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 1493 ZVD, Slovenia

Výsledky zkoušek

Stupeň ochrany proti oděru:	2
Stupeň ochrany proti profíznutí čepelí	1
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání	2
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	1



Aplikace / vlastnosti

Montážní práce, elektronika, skladování, balení a kontrola. Tenké, odolné a ohebné rukavice se skvělou citlivostí prstů.

Ošetřování / skladování

Po použití lze rukavice čistit ve vlažné mýdlové vodě při teplotě do 40°C. Musí být sušeny při nízké teplotě. Chemické čištění není doporučeno. Rukavice musí být skladovány na tmavém, suchém a chladném místě v originálním obalu.

Upozornění

Vyvarujte se skladování na přímém slunečním světle.

Balení

6 párů v plastovém pytli
60 párů v krabici z recyklovatelného kartonu

HR • Korisničke upute

Naziv marke / br. vrste

1st Technic

34701 070	Veličina 7
34701 080	Veličina 8
34701 090	Veličina 9
34701 100	Veličina 10
34701 110	Veličina 11



Opis

Lagana rukavica za montažne poslove s crnim gornjim dijelom od poliestera i sivim mikrovlaknima na dlanu.

Općenito


Prije upotrebe treba se provjeriti/osigurati da je rukavica odgovarajuće veličine kako bi se postigla najveća udobnost i sigurnost pri radu. Vijek trajanja ne može se odrediti i ovisi o opsegu primjene i u kojoj mjeri korisnik pazi da je rukavica prikladna za namijenjenu upotrebu.

Kategorija

Rukavica je certificirana u II. kategoriji u skladu s direktivom Europske unije 89/686 EEZ o sigurnosnim zahtjevima za osobnu zaštitnu opremu. Rukavica je ispitana u skladu sa standardima EN 420 (opći zahtjevi), EN 388 (mehanički). CE oznakom potvrdila organizacija ZVD, Slovenia (prijavljeno tijelo br. 1493)

Testni podaci

Karakteristike trošenja	Razina 2
Otpornost na presijecanje	Razina 1
Otpornost na trganje	Razina 2
Otpornost na probijanje	Razina 1



Primjena/karakteristike

Montažni poslovi, elektronika, rad u skladištu, pakiranje i inspekcija. Tanki, izdržljivi i fleksibilni rukavice s izvrsnom spretnošću prstiju.

Čišćenje/skladištenje

Nakon upotrebe rukavicu se može oprati u mlakoj vodi sa sapunom na maks. 40 °C. Ne smije se sušiti na visokoj temperaturi. Ne preporučuje se kemijsko čišćenje. Mora se čuvati na tamnom, suhom i hladnom mjestu u izvornom pakiranju.

Upozorenje

Izbjegavajte skladištenje na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Pakiranje

Šest parova u polietilenskoj vrećici. Pakiranje od 60 para izrađeno od kartona koji se može reciklirati..

SK • Informácia pre užívateľa

Názov / číslo typu

1st Technic

34701 070	veľkosť 7
34701 080	veľkosť 8
34701 090	veľkosť 9
34701 100	veľkosť 10
34701 110	veľkosť 11



Popis

Lahké montážne rukavice, Chrbát čierny polyester. Dlaň a palec z mikrovláknovej syntetickej usne..

Obecné inštrukcie


Prie použitím by mal užívateľ overiť, či rukavice majú vhodnú veľkosť pre dosiahnutie najlepšieho možného komfortu a bezpečnosti pri práci. Životnosť rukavic nemôže byť určená, závisí na druhu a intenzite vykonávanej činnosti. Užívateľ sa musí ubezpečiť, že rukavice sú vhodné na zamýšľané použitie.

Kategorije

Rukavice sú certifikované v kategórii II podľa nariadenia 89/686 EEC – bezpečnostné požiadavky na osobné ochranné prostriedky. Rukavice boli zkušané v súlade so štandardmi EN 420 (všeobecné požiadavky), EN 388 (rukavice proti mechanickým rizikám). Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1493 ZVD, Slovenia

Výsledky skúšok

Stupeň ochrany proti oderu:	2
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou	1
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu	2
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1



Aplikácie / vlastnosti

Montážne práce, elektronika, skladovanie, balenie a kontrola. Tenké, odolné a ohybné rukavice so skvelou citlivosťou prstov

Ošetrovanie/ skladovanie

Po použití je možné rukavice čistiť vo vlažnej mydlovej vode pri teplote do 40°C. Musia byť sušené pri nízkej teplote. Chemické čistenie nie je odporúčané. Rukavice musia byť skladované na tmavom, suchom a chladnom mieste v originálnom obale.

Upozornenie

Vyvarujte sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.

Balenie

6 párov v plastovom vrecku
60 párov v krabici z recyklovateľného kartónu

LV • Lietošanas instrukcija

Vārds / tipa numurs

1st Technic

34701 070	Izmērs 7
34701 080	Izmērs 8
34701 090	Izmērs 9
34701 100	Izmērs 10
34701 110	Izmērs 11



Apraksts

Viegli montāžas cimdi ar poliesteru virspusi un pelēku mikrošķiedras plaukstu.

Vispārīgi

Lai nodrošinātu labāko iespējamo komfortu un drošību darbā, pirms lietošanas jāpārlicinās, ka cimdi ir atbilstoša izmēra. Lietošanas ilgums nevar tikt noteikts un ir atkarīgs no darbības jomas un tā, cik lielā mērā lietotājs ir ievērojis cimdā atbilstību paredzētajai izmantošanai.

Kategorija

Cimdi ir sertificēti II kategorijā saskaņā ar ES direktīvu 89/686 EEC drošības prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Cimdi ir testēti saskaņā ar standartiem EN 420 (pamata prasības), EN 388 (mehāniska iedarbība). CE sertifikācija: ZVD, Slovenia (pilnvarotā iestāde Nr. 1493)

Testu dati

Valkāšanas īpašības	Līmenis 2
Izturība pret iegriezumiem	Līmenis 1
Izturība pret plīsumiem	Līmenis 2
Izturība pret caurduršanu	Līmenis 1



Lietošana / īpašības

Montāžas darbi, elektronika, darbs noliktavā, pakošana un inspekcija. Plāni, izturīgi un elastīgi cimdi, ar lielisku pirkstu jūtību.

Kopšana / uzglabāšana

Pēc lietošanas cimdus var tīrīt remdenā ziepjūdenī, max 40° C Žāvēt zemā temperatūrā. Ķīmiskā tīrīšana nav ieteicama. Uzglabāt tumšā, sausā un vēsā telpā, oriģinālajā iepakojumā.

Brīdinājums

Izvairoties no glabāšanas tiešā saules gaismā.

Lepakojums

6 pāri PE maisiņā.
60 pāri pārstrādājama kartona kastē.