CERVA 01090001 LOON

EN 420:2003+A1:2009,
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

GB PROTECTIVE GLOVES

Description: Latex protective gloves in accordance of Regulation (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. Available in sizes 7-10. The length of gloves size 9 and 10 is 245 mm.

Use: Gloves are designed for hand protection against low chemical risks, biological (against bacteria and fungi) in dry and wet conditions, especially warehouses, agriculture, transport, food industry etc.

Features and marking:

separate labels not covered by type certificate, may be not printed on the glove:



EN ISO 374-1:2016 type C protection levels against permeation K: sodium hydroxide 40% - class 6 (no less than 480 minutes). Other tested chemicals: 30% hydrogen peroxide – class 3 (no less than 60 minutes), 37% formaldehyde – class 6 (no less than 480 minutes). AQL<1.5.

Degradation 40% Sodium Hydroxide 14.0% (No change), 30% Hydrogen peroxide -17.2% (No change), 37% Formaldehyde -31.6% (No change)

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. These gloves are not tested against viruses.

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat. Dispose after use. Do not reuse.

Warning: Always use correct glove size. Before use, inspect the glove for any defect or imperfections. Never use damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective glove may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movement, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Transport and storability: Gloves are to be transported in original packaging. It is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Storage limit is 2 years from the date of manufacture when stored in suitable conditions.

Type certificate have been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/declaration.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTËSE

Përshkrimi: Doreza mbrojtëse latex. Prodhohen me në madhësitë 7-10. Gjatësia e dorezа madhësisë 9 dhe 10 është 245 mm në përputhje me normën evropiane (EU) 2016/425, EN 420: 2003 + A1: 2009, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5: 2016.

Përdorimi: Për manipulim materialesh në ambiente të thatë dhe të lagështi. Mbrojtje ndaj kundër rreziqeve të ulëta kimike, biologjike (kundër bakterеve dhe kërpudhave). Janë të destinuara kryesisht për industrinë e ndërtimit të makinave, magazina, bujqësi dhe aktivitete të tjera të ngjashme.

Karakteristikat dhe shënimi:

shenja të tjera, të cilat nuk janë pjesë e certifikatës dhe mund të mos vendosen mbi dorezë



EN ISO 374-1: 2016 e tipit C Shkalla e mbrojtjes ndaj depërtimit (përhapjes): K, hidroksid natriumi 40% - klasa 6 (minimumi 480 minuti). Kimikate të tjera të testuara:, 30% peroksid hidrogjeni klasa 3 (minimumi 60 minuti), 37% formaldehid - klasa 6 (minimumi 480 minuta). AQL <1,5

Degradimi 40% hidroksid natriumi 14,0% (pa ndryshime), 30% peroksid hidrogjeni -17,2% (pa ndryshime), 37% formaldehid -31,6% (pa ndryshime)

Ky informacion nuk pasqyron kohëzgjatjen aktuale të mbrojtjes në vendin e punës si dhe diferencën midis tretësirave (përzierjeve) dhe lëndëve kimike të pastra. Rezistenca kimike është e vlerësuar në kushte laboratorike vetëm në mostrat e marra nga pëllëmba e dorezës dhe vlen vetëm për lëndët kimike të testuara. Kjo rezistencë kimike mund të ndryshoj, në qoftë se përdoren përzierje lëndësh kimike. Dorezat nuk janë testuar për rezistencë ndaj depërtimit të viruseve.

Udhëzues për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezа mbrojtëse: Dorezat ruajini ndaj veprimit të rrezatimeve të nxehta. Hidhni pas përdorimit. Mos e ripërdorni.

Kujdes: Gjithmonë përdorni dorezа të madhësisë së duhur. Para përdorimit, kontrolloni nëse dorezat kanë defekte ose mangësi. Asnjëherë mos përdorni dorezа të dëmtuara. Tek personat me lëkurë të ndjeshme nuk përjashtohet mundësia e acarimit të lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos i përdorni. Është e rekomanduar, që dorezat të kontrollohen, nëse janë të përshtatshme për përdorimin e parashikuar, sepse kushtet në vendin e punës mund të ndryshojnë nga ato të testit p.sh. nga ndikimi i temperaturës, konsumimi dhe degradimi i dorezave. Gjatë përdorimit dorezat mbrojtëse mund të ofrojë më pak rezistencë ndaj lëndëve kimike të rrezikshme për shkak të ndryshimeve të vetive të tyre fizike. Fërkimi, gërryerja, konsumimi apo degradimi i shkaktuar nga kontakti me lëndët kimike etj. mund të reduktojnë ndjeshëm kohën aktuale të përdorimit. Tek lëndët kimike agresive mundet që degradimi të jetë faktori më i rëndësishëm në zgjedhjen e dorezave me rezistence kimike.

Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportojini në paketimin origjinal. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve të drejtpërdrejta të Diellit. Me respektimin e kushteve të përshtatshme të magazinimit, afati i qëndrimit në magazinë është 2 vjet që nga data e prodhimit.

Certifikata e tipit është lëshuar nga organi/personi i notifikuar me nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/declaration.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çeke

BG ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ

Описание: Латексни защитни ръкавици с нет пръсти. Произвеждат се с размери 7-10. Дължината на ръкавиците с размер 9 и 10 е 245 мм, в съответствие (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

Приложение: Манипулация с материали в суха и влажна среда. Защита срещу ниски химически рискове, биологични (срещу бактерии и гъби). Предназначени са предимно за машиностроителната промишленост, складовете, селското стопанство и пр.

Свойства и обозначение:



друго обозначение, което не е част от сертификата и не е необходимо да е поставено върху ръкавиците

EN ISO 374-1:2016 type C Степен на защита срещу пропускане: K, натриев хидроокис 40% - клас 6 (най-малко 480 минути). Други изпитани химикали: 30% водороден пероксид – клас 3 (най-малко 60 минути), 37% формалдехид – клас 6 (най-малко 480 минути). AQL<1,5

Деградация 40% натриев хидроокис 14.0% (без изменения), 30% водороден пероксид -17.2% (без изменения), 37% Формалдехид -31.6% (без изменения).

Тази информация не отразява фактическото времетраене за защита на работното място за разлика между сместа и чисти химикали. За противохимическа устойчивост бе направена оценка при лабораторни условия само при пробите получени от дланта и се отнася само до изпитваните химикали. Тази устойчивост може да се различава при използване на сместите на химикалите. Тези ръкавици не са тествани за устойчивост на проникването на вируси.

Ултъване за поддръжка и употреба на защитните ръкавици: Ръкавиците да се предпазват от лъчаща топлина. Изхвърляйте след употреба. Не използвайте повторно.

Внимание: Винаги да се ползват ръкавици с правилен размер. Преди ползването да се провери, ръкавиците дали не са дефектни или с недостатъци. Никога не използвайте повредени ръкавици. При чувствителни лица не е изключено дразнене на кожата – в такъв случай ръкавиците по-нататък да не се ползват. Препоръчва се да се провери, ръкавиците дали са подходящи за предполагаемото приложение, тъй като условията на работното място могат да са различни от тези при видовото изпитване поради влиянието на температурата, протъркването и деградацията. При използването защитните ръкавици могат да предоставят по-малка устойчивост на опасните химикали в резултат на промяната на физикалните свойства. Преместването, изстъргването, протъркването, деградацията запричинена от контакт с химикали и пр. до значителна степен могат да намалят фактическото време за ползване. При агресивних химикали деградацията може да стане най-важен фактор при избора на ръкавици устойчиви на химическите влияния.

Транспорт и складиране: Ръкавиците да се транспортират в оригинална опаковка. Ръкавиците е необходимо да се складират в суха и прохладна среда, извън допир на пряка слънчева светлина. При подходящи условия за складиране срокът на складиране е 2 года от датата на производство.

Сертификатът за вида ръкавици е издаден от оторизирано лице № 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/declaration.htm.

Производител: „ЦЕРВА ГРУП" АД, ул. „Пумислова" № 483, 252 61 с. Йенеч

CZ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté latexové ochranné rukavice. Vyrábějí se ve velikostech 7-10, Délka rukavic velikosti 9 a 10 je 245 mm v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana rukou před nízkými chemickými riziky, biologickými (proti bakteriím a houbami). Jsou určeny zejména ve skladech, zemědělství, dopravě, potravinářství atd.

Vlastnosti a značení:



další označení, která nejsou součástí certifikátu a nemusí být umitěna na rukavici



EN ISO 374-1:2016 type C Stupeň ochrany proti permeaci: K, hydroxid sodný 40% - třída 6 (nejméně 480 minut). Ostatní testované chemikálie: 30% peroxidu vodíku – třída 3 (nejméně 60 minut), 37% formaldehyd – třída 6 (nejméně 480 minut). AQL<1,5

Degradace 40% hydroxid sodný 14.0% (bez změn), 30% peroxidu vodíku -17.2% (bez změn), 37% Formaldehyd -31,6% (bez změn)

Tato informace nevyjadřuje skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti na rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi. Protichemická odolnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách pouze na vzorcích odebraných z dlaně a vztahuje se pouze na zkoušené chemikálie. Tato odolnost se může lišit, pokud se použijí směsi chemikálií. Tyto rukavice nebyly testovány na odolnost proti průniku virů.

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Po použití zlikvidujte. Nepoužívejte znovu.

Upozornění: Používejte vždy rukavice správné velikosti. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nemají vady nebo nedostatky. Nikdy nepoužívejte poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro předpokládané použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky vlivem teploty, oděru a degradace. Při použití mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost proti nebezpečným chemikáliím v důsledku změn fyzikálních vlastností. Přesunování, obrušování, odírání, degradace způsobená kontaktem s chemikálií atd., mohou významně snížit skutečnou dobu použití. U agresivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem při výběru protichemických odolných rukavic.

Příprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 2 roky od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/declaration.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

DE SCHUTZHANDSCHUHE

Beschreibung: Latex-Fünffingerschutzhandschuhe. Verfügbar in den Größen 7-10. Die Länge der Handschuhe Größe 9 und 10 beträgt 245 mm gemäß (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 gefertigt.

Benutzung: Arbeit mit Materialien in trockener und feuchter Umgebung. Schutz vor gegen geringe chemische Risiken, biologische (gegen Bakterien und Pilze). Sie sind insbesondere für Maschinenbauindustrie, für Lager, Landwirtschaft, Transport, Lebensmittelindustrie usw., konzipiert.

Eigenschaften und Kennzeichnung:

Weitere Kennzeichnungen, die nicht Bestandteil des Zertifikats sind und nicht auf dem Handschuh angebracht sein müssen

EN ISO 374-1:2016 Typ C Schutzstufe gegen Permeation: K, Natriumhydroxid 40% - Klasse 6 (mindestens 480 Minuten). Andere getestete Chemikalien: 30% Wasserstoffperoxid – Klasse 3 (mindestens 60 Minuten), 37% Formaldehyd – Klasse 6 (mindestens 480 Minuten). AQL<1,5

Degradation 40% Natriumhydroxid 14.0% (ohne Änderung), 30% Wasserstoffperoxid -17.2% (ohne Änderung), 37% Formaldehyd -31,6% (ohne Änderung)

Diese Informationen drücken nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz im Unterschied zwischen einer Mischung und den reinen Chemikalien aus. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur an von den Handflächen entnommenen Mustern bewertet und sie bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Diese Beständigkeit kann abweichend sein, wenn Chemikalienmischungen angewendet werden. Diese Handschuhe wurden nicht auf Beständigkeit gegen das Durchdringen von Viren geprüft.

Pflege- und Benutzungsanleitung für die Schutzhandschuhe: Die Handschuhe vor Wärmestrahlung schützen. Nach Gebrauch entsorgen. Nicht wiederverwenden.

Hinweis: Immer Handschuhe der richtigen Größe benutzen. Vor der Benutzung die Handschuhe auf Fehler und Mängel prüfen. Niemals beschädigte Handschuhe benutzen. Bei empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen, in einem solchem Fall die Handschuhe nicht weiter benutzen. Wir empfehlen zu kontrollieren, ob die Handschuhe für die vorausgesetzte Anwendung geeignet sind, weil sich die Bedingungen am Arbeitsplatz durch Einfluss der Temperatur, des Abriebs und der Degradation von den Typenprüfen unterscheiden können. Bei der Benutzung können die Schutzhandschuhe infolge einer Änderung der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen gefährliche Chemikalien bieten. Verschieben, Abschleifen, Abscheuern, Degradation durch Chemikalienkontakt usw. können die tatsächliche Benutzungsdauer stark verkürzen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor bei der Auswahl der gegen Chemikalien beständigen Handschuhe sein.

Transport und Lagerung: Die Handschuhe in der Originalverpackung. Die Handschuhe in trockener und kühler Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Unter geeigneten Lagerbedingungen können die Handschuhe 2 Jahre ab Produktionsdatum gelagert werden.

Das Typenzertifikat wurde von benannter Stelle Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia herausgegeben. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/declaration.htm veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

DK BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse: Femfingrede latex beskyttelseshandsker. De produceres i størrelser 7-10. Længden af handsker størrelse 9 og 10 er 245 mm i overensstemmelse med (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

Anvendelse: Håndtering af tørre og fugtige materialer. Beskyttelse mod lave kemiske risici, biologiske (mod bakterier og svampe). De er især beregnet til varehuse, landbrug, transport, fødevareindustrien mv.

Egenskaber og mærkning:



andre mærkninger, som ikke er en del af certificeringen og behøver ikke at være placeret på handsken



EN ISO 374-1:2016 type C Gennemtrængningstid: K, natriumhydroxid 40% - beskyttelsesindex 6 (mindst 480 minutter). Andre testede kemikalier: 30% hydrogenperoxid – beskyttelsesindex 3 (mindst 60 minutter), 37% formaldehyd – beskyttelsesindex 6 (mindst 480 minutter). AQL<1,5

Degeneration 40% natriumhydroxid 14.0% (uden ændringer), 30% hydrogenperoxid -17.2% (uden ændringer), 37% formaldehyd -31,6% (uden ændringer)

Denne oplysning afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen og forskellen mellem blandinger og rene kemikalier. Kemisk modstandsdygtighed er vurderet i laboratorieforhold og vedrører kun testede kemikalier. Modstandsevnen kan variere, hvis en kemikaliebladning bruges. Disse handsker er ikke blevet testet på modstandsevne mod virusindtrængning.

Vejledning vedrørende vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Handskerne beskyttes mod strålende varme. Kassér efter brug. Må ikke genbruges.

NB: Anvend altid en korrekt størrelse. Kontroller handskerne for fejl og mangler inden brug. Brug aldrig beskadigede handsker. Hudirritation er ikke udelukket hos følsomme personer. I det tilfælde hold op med at bruge handsker. Det anbefales at kontrollere, om handskerne egner sig til tilsigtet brug, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige af typeprøver påvirket af temperatur, slid og degeneration. Ved brug kan beskyttelseshandsker yde mindre modstandsdygtighed mod farlige kemikalier som følge af ændring af fysikalle egenskaber. Bevægelse, slid, gnid, degeneration forårsaget af kontakt med kemikalien osv. kan sænke betydeligt en virkelig anvendelsestid. Ved aggressive kemikalier kan degeneration være den vigtigste faktor ved valg af kemisk modstandsdygtige handsker.

Transport og opbevaring: Handsker transporteres i oprindelig emballage. Handsker skal opbevares et tørt og køligt miljø væk fra direkte sollys. Under egnede passende forhold er opbevaringsgrænsen 2 år efter produktionsdatoen.

Typecertifikat er udstedt af bemyndiget organ nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/declaration.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, CZ-252 61 Jeneč, Tjekkiet

EE KAITSEKINDAD

Kirjeldus. Viie sõrmega latekskaitsekindad. Toodetakse suuruses 7–10 vastavalt. Kindad suurus 9 ja 10 on pikkus 245 mm vastavalt standarditele (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

Kasutamine. Kuivade ja niiskete materjalide käitlemine. Kaitse madalate keemiliste ohtude eest, bioloogiliste (bakterite ja seente vastu). Need on ette nähtud kasutamiseks eelkõige masinatööstuses, ladudes, põllumajanduses, transpordis, toiduainetetööstuses jne.

Omadused ja märgistus:



muu märgistus, mis ei kuulu sertifikaadi alla ega pea paikneма kindal



EN ISO 374-1:2016 type C Läbilaskekindluse tase: K, 40% naatriumhüdroksiid – klass 6 (vähemalt 480 minuti). Muud testitud kemikaalid: 30% vesinikperoksiid – klass 3 (vähemalt 60 minutit), 37% formaldehüüd – klass 6 (vähemalt 480 minutit). AQL < 1,5

Degradatsioon: 40% naatriumhüdroksiid 14.0% (muutusteta), 30% vesinikperoksiidi -17.2% (muutusteta), 37% formaldehüüd -31,6% (muutusteta)

See teave ei näita kaitse tegelikku kestust töökohal, mis tuleneb segude ja puhaste kemikaalide erinevusest. Kemikaalikindlust on hinnatud laboritingimustes ainult peopesast võetud proovide alusel ja see kehtib ainult katsetatud kemikaalide kohta. See kindlus võib kemikaalide segu kasutamisel olla teistsugune. Neid kindaid ei ole katsetatud viiruste läbitungimise suhtes.

Kaitsekinnaste hooldamine ja kasutamine. Kaitske kindaid soojuskiirguse eest. Kõrvaldage pärast kasutamist. Ärge kasutage uuesti.

Tähelepanu! Kandke alati õige suurusega kindaid. Enne kasutamist kontrollige, ega kinnastel ei ole vigu või puudusi. Mitte kunagi ärge kahjustunud kindaid. Tundlikel inimestel ei ole välistatud nahaärrituse tekkimine – sel juhul lõpetage kinnaste kasutamine. Soovitame kontrollida, kas kindad sobivad ettenähtud kasutuseks, sest tingimused töökohal võivad temperatuuri, kulumise ja degradatsiooni tõttu erineda tüübikatse omadest. Kaitsekindad võivad füüsikaliste omaduste muutumise tõttu olla kasutamisel väiksema ohtlike kemikaalide taluvusega. Liikumine, kraapimine, kulumine, kemikaalide põhjustatud degradatsioon jne võivad tegelikku kasutusaega oluliselt lühendada. Agressiivsete kemikaalide puhul võib degradatsioon olla kõige olulisem tegur, millega tuleb kemikaalide eest kaitsvaid kindaid valides arvestada.

Transportimine ja säilitamine. Transportige kindaid originaalpakendis. Kindaid tuleb säilitada kuivas ja jahedas kohas, kus puudub otsene päikesepaiste. Sobivates tingimustes säilivad kindad 2 aastat alates tootmise kuupäevast.

Sertifikaadi on andnud välja teavitatud asutus nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/declaration.htm.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

ES GUANTES DE PROTECCIÓN

Descripción: Guantes de protección de latex, de cinco dedos. Se fabrican en tallas 7-10. La longitud de los guantes talla 9 y 10 es de 245 mm según (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

Uso: Manipulación con materiales secos y húmedos. Protección contra los bajos riesgos químicos, biológicos (contra bacterias y hongos). Están destinados sobre todo para la almacenes, agricultura, transporte, industria alimentaria, etc.

Propiedades y marcas:



otras marcas que no forman parte del certificado y no tienen que estar situados en el guantes

EN ISO 374-1:2016 type C Grado de protección contra la permeación: K, hidróxido de sodio 40% - clase 6 (al menos 480 minutos). Otros productos químicos probados: Peróxido de hidrógeno al 30% – clase 3 (al menos 60 minutos), 37% formaldehído – clase 6 (al menos 480 minutos). AQL<1,5

Degradación 40% hidróxido de sodio 14.0% (sin cambios), Peróxido de hidrógeno al 30% -17.2% (sin cambios), 37% Formaldehído -31,6% (sin cambios)

Esta información no expresa el tiempo real de duración de la protección en el puesto de trabajo por la diferencia entre la mezcla y los productos químicos puros. La resistencia contra los productos químicos ha sido evaluada en condiciones de laboratorio solo con las muestras tomadas de la palma de la mano y está relacionada solo con los productos químicos ensayados. Esta resistencia puede diferir en el caso del uso de mezcla de productos químicos. En estos guantes no se realizaron los ensayos de resistencia contra la penetración de virus.

Manual de mantenimiento y uso de guantes de protección: Proteja los guantes ante el calor radiante. Desechar después de su uso. No reutilizar.

Advertencia: Utilice siempre los guantes de talla correcta. Antes del uso revise si los guantes no tienen defectos o deficiencias. No utilice nunca guantes dañados. En las personas con piel sensible no se descarta la irritación de la piel – en tal caso deje de utilizar los guantes. Se recomienda asegurarse de que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden diferir del ensayo de tipo por efectos de temperatura, abrasión y degradación. Durante el uso los guantes de protección pueden proporcionar una menor resistencia contra los productos químicos peligrosos debido al cambio de propiedades físicas. El traslado, desgaste, abrasión, degradación debida al contacto con un producto químico, etc., pueden reducir considerablemente el tiempo real del uso. En los productos químicos agresivos la degradación puede representar el factor más importante a la hora de elegir los guantes resistentes contra los productos químicos.

Transporte y almacenamiento: Transporte los guantes en embalaje original. Hay que almacenar los guantes en ambiente seco y fresco, protegido contra el alcance de la luz solar directa. Con las condiciones adecuadas de almacenaje es el periodo de almacenamiento de 2 años desde la fecha de fabricación.

El certificado de tipo ha sido emitido por la persona notificada nº 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com/declaration.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

FI SUOJAKÄSINEET

Kuvaus: Viisisormiset lateksisuojakäsineet. Saatavana koot 7-10. Käsineiden koko 9 ja 10 on 245 mm (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 mukaisesti.

Käyttö: Materiaalien käsittelyyn sekä kuivassa että kosteassa ympäristössä. Suojaa vastaan alhainen kemiallisia riskejä, biologisilta riskejä(bakteereja ja sieniä vastaan). Käsineet on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti varastoissa, maataloudessa, liikenteessä, elintarviketeollisuudessa jne.

Ominaisuudet ja merkinnät:

muut merkinnät, jotka eivät kuulu sertifikaatin piiriin ja joiden ei tarvitse olla käsineissä näkyvissä

EN ISO 374-1:2016 tyyppi C Suojaustaso läpäisyä vastaan: K, natriumhydroksidi 40% - luokka 6 (vähintään 480 minuuttia). Muut testatut kemikaalit: 30% vetyperoksidia – luokka 3 (vähintään 60 minuuttia), 37% formaldehydi – luokka 6 (vähintään 480 minuuttia). AQL<1,5

Hajoaminen 40% natriumhydroksidi 14.0% (ei muutoksia), 30% vetyperoksidia -17,2% (ei muutoksia), 37% formaldehydi -31,6% (ei muutoksia)

Nämä tiedot eivät kerro suojan todellista kestoa työpisteessä tai seosten ja puhtaiden kemikaalien välistä eroa. Kemiallinen kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa ainoastaan kämmenestä kerätyistä näytteistä ja se koskee ainoastaan testattuja kemikaaleja. Kestävyys voi erota niistä kemikaaleista seoksia käytettäessä. Näille käsineille ei ole suoritettu virustestausta.

Suojakäsineiden huolto- ja käyttöohje: Suojaa käsineet lämpösäteilyltä. Hävitä käytön jälkeen. Älä käytä uudelleen.

Varoitus: Käytä aina oikeankokoisia käsineitä. Ennen käyttöä tarkista, että käsineet ovat vahingoittumattomat ja täysin varustellut. Älä koskaan käytä vahingoittuneita käsineitä. Herkkäihoisille henkilöille käsineet saattavat aiheuttaa ihoärsytystä – älä siinä tapauksessa enää käytä niitä. Suosittelemme tarkastamaan, että käsineet soveltuvat haluttuun työhön, sillä olosuhteet työpisteessä saattavat erota tyypintestin olosuhteista lämmön, hankauksen tai hajoamisen vaikutuksesta. Käytössä suojakäsineet saattavat antaa pienempää suojaa vaarallisia kemikaaleja vastaan fysikaalisten ominaisuuksien muutosten vuoksi. Liike, rypistyminen, hankautuminen ja hajoaminen, jotka aiheutuvat kemikaalien kanssa kosketuksiin joutumisesta, saattavat alentaa todellista käyttöikää. Syövyttävien kemikaalien tapauksessa saattaa hajoaminen olla tärkein tekijä valittaessa kemiallisilta aineilta suojaavia käsineitä.

Kuljetus ja säilytys: Kuljeta käsineet alkuperäisessä pakkauksessa. Säilytä käsineet säilytettävä kuivassa ja viileässä ympäristössä suoralta auringonvalolta suojattuna. Oikeanlaisissa olosuhteissa varastoituna ne säilyvät 2 vuotta valmistuspäivämäärästä lukien.

Tyyppisertifikaatin on myöntänyt valtuutettu henkilö nro 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa www.cerva.com/declaration.htm.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsekin tasavalta

FR GANTS DE PROTECTION

Descriptif: Gants de protection en latex à cinq doigts. Fabriqués en tailles de 7 à 10. La longueur des gants de tailles 9 et 10 est de 245 mm, conformément aux normes (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

Utilisation: Manipulations aux matières en temps sec ainsi que humide. Protection contre les risques chimiques faibles, biologiques (contre les bactéries et les champignons). Gants conçus notamment pour les entrepôts, l'agriculture, les transports, l'industrie alimentaire, etc.

Propriétés et marquage:

D'autres symboles qui ne font pas la partie du certificat de et ne doivent pas être placés directement aux gants

EN ISO 374-1:2016 type C Niveau de protection à la perméation: K, hydroxyde de sodium 40% - classe 6 (au moins de 480 minutes). Autres produits chimiques testés: 30% de peroxyde d'hydrogène – classe 3 (au moins de 60 minutes), 37% formaldéhyde – classe 6 (au moins de 480 minutes). AQL<1,5

Dégradation 40% hydroxyde de sodium 14.0% (sans changements), 30% de peroxyde d'hydrogène -17.2% (sans changements), 37% Formaldéhyde -31,6% (sans changements)

La présente information n'exprime pas un délai réel de la durée de protection sur un poste de travail par rapport à la différence entre un mélange et substances chimiques pures. La résistance aux substances chimiques a

ČERVA 01090001 LOON

EN 420:2003+A1:2009,
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS

Aprašymas: Penkių pirštų apsauginės latekso pirštinės. Gaminami 7–10 dydžių, 9 ir 10 pirštinių ilgis yra 245 mm pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 standartus.
Naudojimas: Veiksmai su sausomis ir šlapiomis medžiagomis. Apsauga nuo mažo cheminio pavojaus, biologinių (nuo bakterijų ir grybų). Pirmiausia, yra skirtos naudoti sandėliuose, žemės ūkyje, transporto, maisto pramonėje ir kt.
Savybės ir ženklinimas:

informacijos piktograma instruction | Gamintojo identifikacija | atitikties ženklas | tinka kontaktui su maisto produktais | cheminio ir biologinio pavojaus piktograma

kiti ženklai, kurie nėra sertifikato sudedamoji dalis, ir jų nėra būtina žymėti ant pirštinių

Rusijos atitikties ženklas | Ukrainos atitikties ženklas

EN ISO 374-1:2016 C tipas Apsaugos laipsnis nuo pralaidumo: K, 40% natrio hidroksidas – 6 klasė (mažiausiai 480 minučių). Kitos išbandytos cheminės medžiagos: 30% vandenilio peroksido — 3 klasė (mažiausiai 60 minučių), 37% formaldehidas – 6 klasė (mažiausiai 480 minučių). AQL<1,5
Savybių pablogėjimas: 40% natrio hidroksidas 14.0% (be pokyčių), 30% vandenilio peroksido -17.2% (be pokyčių), 37% formaldehidas -31,6% (be pokyčių)
Ši informacija neatspindi faktinės apsaugos trukmės darbo sąlygomis ir skirtumo tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų. Cheminis atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis tik pagal iš delnų paimtus mėginius, bei atitinka tik bandomas chemines medžiagas. Šis atsparumas gali būti kitoks, naudojant chemikalų mišinius. Šios pirštinės nebuvo išbandytos atsparumo virusams atžvilgiu.
Apsauginių pirštinių naudojimo ir priežiūros instrukcija: Saugokite pirštines nuo karščio spindulių. Po naudojimo išmeskite. Nenaudokite pakartotinai.
Perspėjimas: Visada naudokite teisingo dydžio pirštines. Prieš naudodami pirštines įsitikinkite, kad jos neturi defektų arba trūkumų. Niekada nenaudokite sugadintų pirštinių. Jautriems žmonėms gali kilti odos dirginimas – šiuo atveju liaukitės naudodami pirštines. Yra rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinka naudoti numatytu tikslu, nes sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo bandymų sąlygų dėl temperatūros poveikio, sudilimo ir savybių praradimo. Naudojant, pirštinės gali suteikti mažesnį atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl tizinių savybių pokyčių. Judesiai, sudilimas, trintis, savybių praradimas dėl kontakto su cheminėmis medžiagomis ir kitkas gali žymiai sumažinti faktinį naudojimo laiką. Dirbant su agresyviomis cheminėmis medžiagomis, savybių praradimas gali būti svarbiausias chemiškai atsparių pirštinių pasirinkimo veiksnys.
Transportavimas ir saugojimas: Pirštinės turi būti gabenamos originalioje pakuotėje. Saugokite pirštines sausoje ir vėsioje aplinkoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Esant tinkamoms saugojimo sąlygoms, saugojimo trukmė yra 2 metai nuo pagaminimo datos.
Tipo patvirtinimą išdavė įgaliota įstaiga Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Atitikties deklaraciją paskelbta svetainėje www.cerva.com/declaration.htm.
Gamintojas: CERVA GROUP a. s., Prumyslova 483, 252 61 Jeneč, Čekija

LV AIZSARGCIMDI

Apraksts: Lateksa aizsargcimdi. Pieejams izmēros 7-10. Cimdu izmērs 9 un 10 ir 245 mm saskaņā ar (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Pielietojums: Darbības ar materiāliem sausā un mitrā vidē. Aizsardzība pret zemu ķīmisko risku, bioloģiskiem (pret baktērijām un sēnēm). Cimdi ir paredzēti izmantošanai galvenokārt mašīnbūves rūpniecībā, noliktavās, lauksaimniecībā, transportā, pārtikas rūpniecībā utt.
Īpašības un marķējums:

informācijas piktogramma | ražotāja identifikācija | atbilstības zīme | piemēroti saskarei ar pārtikas produktiem | piktogramma: ķīmiski un bioloģiski draudi

citi apzīmējumi, kas nav sertifikāta sastāvdaļa, un kam nav jāatrodas uz cimda

Krievijas atbilstības zīme | Ukraiņas atbilstības zīme

EN ISO 374-1:2016 C tips Necaurlaidīguma pakāpe: K, nātrija hidroksīds 40% - 6. klase (vismaz 480 minūtes). Citas pārbaudītas ķīmiskās vielas: 30% ūdeņraža peroksīda – 3. klase (vismaz 60 minūtes), 37% formaldehīds – 6. klase (vismaz 480 minūtes). AQL<1,5
Noārdīšanās 40% nātrija hidroksīds 14.0% (bez pārmaiņām), 30% ūdeņraža peroksīda -17.2% (bez pārmaiņām), 37% Formaldehīds -31,6% (bez pārmaiņām)
Šī informācija neatspoguļo faktisko darba vietas aizsardzības līgumu starpību starp maisījumu un tīrajām ķīmiskajām vielām. Ķīmiskā izturība tika vērtēta laboratorijas apstākļos tikai paraugiem, kas tika ņemti no plaukstas, un attiecas tikai uz testētajām ķimikālijām. Šī atšķirība var būt savādāka, ja tiek izmantots ķimikāliju maisījums. Šiem cimdiem netika testēta izturība pret vīrusu iekļūšanu.
Aizsargcimdu kopšanas un izmantošanas pamācība: Sargājiet cimdus no starojoša siltuma. Pēc lietošanas iznīciniet. Nelietojiet atkārtoti.
Brīdinājums: Vienmēr izmantojiet pareiza izmēra cimdus. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdiem nav trūkumu vai defektu. Nekad nelietojiet bojātus cimdus. Jutīgām personām nav izslēgta ādas kairinājuma rašanās - šādā gadījumā cimdus vairs nelietojiet. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzamajam pielietojumam, jo nosacījumi darbavietā var atšķirties no tipa testa temperatūras, noberšanas un degradācijas ietekmē. Izmantojot aizsargcimdi var sniegt mazāku aizsardzību pret bīstamām ķimikālijām fizikālo īpašību maiņas rezultātā. Pārvietošana, noberšana, nodilšana, degradācija, ko izraisījusi saskare ar ķimikālijām u.tml., var ievērojami samazināt patieso izmantošanas laiku. Āgresīvām ķimikālijām degradācija var būt vissvarīgākais faktors, izvēloties ķīmiski izturīgus cimdus.
Transportēšana un uzglabāšana: Cimdus transportē oriģinālajā iepakojumā. Cimdi jāuzglabā sausā un vēsā vietā, kur nav tiešas saules staru iedarbības. Piemērotos uzglabāšanas nosacījumos uzglabājamības laiks ir 2 gadi no ražošanas datuma.
Tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/declaration.htm.
Ražotājs: sabiedrība „CERVA GROUP a.s.", Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL WERKHANDSCHOENEN

Omschrijving: Latex beschermende handschoenen volgens de norm (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016. Verkrijgbaar in de maten 7-10. De lengte van handschoenen maat 9 en 10 is 245 mm.
Gebruik: Handschoenen gemaakt voor bescherming van de handen tegen lage chemische risico's, biologisch (tegen bacteriën en schimmels) in vochtige en droge omstandigheden, zoals in de magazijnen, landbouw, transport, voedingsmiddelenindustrie enz.
Eigenschappen en markeringen:

Lees de Gebruiksaanwijzing | Leverancier | EU conformiteits-marketing | Geschikt voor contact met voedsel | chemische en biologische gevaren - bacteriën en micro-organismen

Andere iconen die niet gedekt zijn bij het certificaat en daarom misschien niet op de handschoen geprint staan:

conformiteitsmarkering voor Rusland | conformiteitsmarkering voor Oekraïne

EN ISO 374-1:2016 type C: beschermingsniveau tegen permeatie K: natriumhydroxide 40% - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten). Andere geteste chemicaliën: 30% waterstofperoxide - klasse 3 (niet langer dan 60 minuten), 37% formaldehyde - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten). AQL <1,5.
Afbraak 40% Natriumhydroxide 14.0% (Geen verandering), 30% waterstofperoxide -17.2% (Geen verandering), 37% Formaldehyde -31,6% (Geen verandering).

Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek en de differentiatiemengsels en zuivere chemicaliën weer. De chemische resistentie is beoordeeld in een laboratorium op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen en alleen betrekking hebben op de geteste chemische stoffen. Als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt, kan het anders zijn. Deze handschoenen zijn niet getest op virussen.
Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingswarmte. Gooi na gebruik weg. Niet opnieuw gebruiken.
Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Het is aan te raden eerst de handschoenen te testen, aangezien de werkomstandigheden kunnen verschillen van de laboratoriumomstandigheden. Na gebruik kan de weerstand tegen de chemische risico's minder worden. Beweging, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact, kan de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige handschoenen.
Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 2 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.
Type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/declaration.htm.
Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechische Republiek

NO BESKYTTELSESHANSKER

Beskrivelse: Femfingrede latex beskyttende hansker. De lages i størrelsene 7-10. Lengden på hansker størrelse 9 og 10 er 245 mm og i samsvar med normene (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Bruk: Til tørr og fuktig håndtering av materialer. Gir beskyttelse mot lave kjemiske risikoer, biologiske (mot bakterier og sopp). Er ment å brukes spesielt innen maskinindustri, varehus, landbruk, transport, næringsmiddelindustri etc.
Egenskaper og merking:

Piktogrammet „informasjon" | Identifikasjon av produsent | Samsvars-merking | Trygg ved kontakt med matvarer | Piktogrammet „kjemisk og og biologisk risiko"

Øvrig merking som ikke er en del av sertifikatet og som hanskene ikke behøver å være utstyrt med:

Russisk samsvars- merking | Ukrainsk samsvars-merking

EN ISO 374-1:2016 type C Grad av beskyttelse mot permeasjon: K, natriumhydroksyd 40 % - klasse 6 (min. 480 minutter), n-heptan - klasse 6 (min. 480 minutter). Andre testede kjemikalier: 30% hydrogenperoksid - klasse 3 (min. 60 minutter), formaldehyd 37 % - klasse 6 (min. 480 minutter). AQL<1,5
Degradering: 40 % natriumhydroksyd 14.0% (uten endringer), 30% hydrogenperoksid -17.2% (uten endringer), 37 % formaldehyd -31,6% (uten endringer)
Disse opplysningene gir ikke uttrykk for den reelle tiden beskyttelsen varer på arbeidsstedet, samt forskjellene mellom blandinger og rene kjemikalier. Motstandsdyktigheten mot kjemikalier er evaluert under laboratorieforhold og kun på bakgrunn av prøver som er tatt av hanskenes håndflater og gjelder kun de testede kjemikaliene. Denne motstandsdyktigheten vil kunne variere, dersom det er blandinger av kjemikalier (og ikke rene kjemikalier) som benyttes. Disse hanskene er ikke testet for motstandsdyktighet for virus' gjennomtrengning.
Anvisninger ang. bruk og stell av beskyttelseshanskene: Beskytt hanskene mot intens varme. Kast etter bruk. Ikke bruk igjen.
Advarsler: Bruk bestandig hansker av riktig størrelse. Kontroller før bruk hvorvidt hanskene ikke har defekter eller mangler. Bruk aldri hansker, som har skadet måte. Hos mer følsomme personer er det ikke utelukket at hanskene vil kunne irritere huden - slutt i så fall å bruke hanskene. Det anbefales å sjekke hvorvidt hanskene er egnet til den tiltenkte bruken, ettersom forholdene på arbeidsstedet vil kunne være forskjellige fra forholdene typetestingen foregikk under og det pga. temperatur, slitasje og degradering. Under bruk vil beskyttelseshanskene kunne gi mindre grad av motstandsdyktighet overfor farlige kjemikalier som en konsekvens av endrede fysiske egenskaper. Forflyttinger, filing, riving, degradering forårsaket gjennom kontakt med kjemikalier osv., vil i betydelig grad kunne redusere den reelle tiden en kan bruke de samme hanskene. Hva angår aggresive kjemikalier, vil degradering kunne være den viktigste faktoren ved valg av hansker som er motstandsdyktige overfor kjemikalier.
Frakt og oppbevaring: Frakt hanskene i originalinnpakningen. Hanskene må oppbevares i et tørt og kjølig miljø, utenfor direkte rekkevidde for sollys. Så fremt oppbevaringsforholdene er egnet, er oppbevaringstiden 2 år fra produksjonsdato.
Typesertifikat er utstedt av kontrollorgan nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/declaration.htm.
Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

PL RĘKAWICE OCHRONNE

Opis: Lateksowe rękawice ochronne zgodne z normą (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 i EN ISO 374-5:2016. Dostępne w rozmiarach 7-10. Długość rękawic w rozmiarze 9 i 10 wynosi 245 mm.
Użytkowanie i przeznaczenie: Rękawice zostały zaprojektowane z myślą o ochronie użytkownika przed niskim ryzykiem chemicznym, biologicznymi (bakterie i pleśnie) w suchych i mokrych warunkach pracy, przede wszystkim w przemyśle podczas prac magazynowych, w przemyśle rolniczym, w transporcie, w przemyśle spożywczym itp.
Oznaczenie:

Zapoznaj się z instrukcją dla użytkownika | identyfikacja producenta | oznaczenie zgodności EU | odpowiednie do kontaktu z żywnością | ryzyko chemiczne i biologiczne - bakterie i grzyby

dodatkowe oznaczenie nie ujete w certywikacie typu mogą nie być nadrukowane na rękawicach

oznaczenie zgodności dla Rosji | oznaczenie zgodności dla Ukrainy

EN ISO 374-1:2016 typ C - poziomy ochrony przed przenikaniem K: węglowodór nasycony 40% - klasa 6 (nie krócej niż 480 minuty). Inne testowane chemikalia: 30% nadtlenek wodoru – klasa 3 (nie krócej niż than 60 minut), 37% formaldehyd – klasa 6 (nie krócej niż 480 minuty). AQL<1.5.
Degradacja 40% wodorotlenek sodowy 14.0% (bez zmiany), 30% nadtlenek wodoru -17.2% (bez zmiany), 37% formaldehyd -31,6% (bez zmiany)
Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego okresu ochrony, który zależny jest również od środowiska pracy oraz rodzjów mieszanek i czystych chemikaliów. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z części dłoniowej i odnosi się tylko do badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w raz z innymi substancjami chemicznymi. Rękawice te nie są testowane przeciwko wirusom.
Konserwacja i stosowanie rękawic ochronnych: Chroń rękawice przed promieniowaniem cieplnym. Wyrzuć po użyciu. Nie używaj ponownie..
OSTRZEŻENIE: Zawsze należy stosować rękawice we właściwym rozmiarze. Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć rękawice, czy nie mają jakichkolwiek defektów i uszkodzeń. Nigdy nie należy używać rękawic uszkodzonych. U osób szczególnie wrażliwych mogą występować podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne, w takim wypadku należy zaprzestać ich dalszego użytkowania. Zaleca się aby upewnić się, czy rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy i środowiska. Znoszone rękawice zapewniają mniejszą ochronę, w związku ze zmianą ich właściwości fizycznych zmienia się też odporność na niebezbieczne substancje chemiczne. Rozdarcia, otarcia i inne, podobne uszkodzenia spowodowane kontaktem z chemikaliami mogą znacząco skrócić czas użytkowania rękawicy. W przypadku kontaktu ze żrącymi substancjami, czynnik zużycia rękawicy jest najistotniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić przy doborze rękawic ochronnych.

Transport i przechowywanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniud. Koniecznym jest przechowywanie rękawic w suchym i chłodym środowisku, z dala od bezpośredniego oddziaływywania promienie słonecznych. Jeżeli rękawice są przechowywane w odopowiednich warukach ich żywotność wynosi do 2 lata.
Certyfikat oceny typu WE został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/declaration.htm.
Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska
Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO

Descrição: Luvas de proteção de látex com cinco dedos feitas. Fabricadas nos tamanhos de 7-10. O comprimento das luvas tamanho 9 e 10 é de 245 mm de acordo com as normas (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Uso: Manipulação com materiais secos e úmidos. Proteção contra baixos riscos químicos, biológicos (contra bactérias e fungos). Feitas especialmente para a indústria de engenharia, armazéns, agricultura, transporte, indústria alimentícia, etc.
Características e marcas:

pictograma de informação | identificação do fabricante | marca de conformidade | adequado para contato com alimentos | pictograma: riscos químicos e biológicos

Outras marcas que não fazem parte do certificado e não precisam estar localizadas nas luvas.

Marca russa de conformidade | Marca ucraniana de conformidade

EN ISO 374-1:2016 tipo C nível de proteção contra permeação: K, hidróxido de sódio 40% - classe 6 (por pelo menos 480 minutos). Outros produtos químicos testados: 30% de peróxido de hidrogênio – classe 3 (por pelo menos 60 minutos), 37% formaldeído – classe 6 (por pelo menos 480 minutos). AQL<1,5
Degradação 40% hidróxido de sódio 14.0% (sem mudanças), 30% de peróxido de hidrogênio -17.2% (sem mudanças), 37% formaldeído -31,6% (sem mudanças)
Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho para a diferença entre a mistura e os produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais apenas em amostras retiradas da palma e aplica-se apenas aos produtos químicos. Esta resistência pode variar se forem utilizadas misturas químicas. Essas luvas não foram testadas quanto à penetração de vírus.
Instruções para manutenção e uso das luvas de proteção: As luvas devem ser protegidas do calor radiante. Descarte após o uso. Não reutilize.
Aviso: Sempre use luvas de tamanho correto. Antes de usar, certifique-se de que as luvas estão livres de defeitos ou deficiências. Nunca use luvas danificadas. Em pessoas com pele sensível pode causar irritação da pele – neste caso suspenda o uso das luvas. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido porque as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo devido à temperatura, abrasão e degradação. Durante o uso, as luvas podem fornecer menor resistência a produtos químicos perigosos devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimento, esmerilhamento, abrasão, degradação causada por contato com produto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo de uso real. No caso de produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.
Transporte e armazenamento: Transporte as luvas em sua embalagem original. As luvas devem ser armazenadas em um ambiente seco e frio, longe da luz solar direta. Em condições de armazenamento adequadas, a vida útil é de 2 anos a partir da data de fabricação.
O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada nº 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/declaration.htm.
Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

RO MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Descriere: Latex mănuși de protecție fabricate în conformitate cu standardele (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. Disponibile în gama de mărimi 7-10. Lungimea mănușilor de dimensiuni 9 și 10 este de 245 mm.
Utilizare: Mănușile sunt destinate protejării mâinilor împotriva riscurilor chimice scăzutebiologice (împotriva bacteriilor și ciupercilor) în condiții uscate și umede, în special depozite, agricultură, transport, industria alimentară, etc.
Caracteristici și marcaje:

citiți instrucțiunile alimentele | identificarea producător | marcaj de conformitate CE | adecvate pentru contactul cu alimentele | pericole chimice și biologice – bacterii și ciuperci

marcaje separate, ce nu sunt acoperite de certificatul, pot să nu fie imprimate pe mănuși:

marcaj de conformitate pentru Rusia | marcaj de conformitate pentru Ucraina

Niveluri de protecție la permeabilitate K cont**. EN ISO 374-1:2016 type C**: hidroxid de sodiu 40% - clasa 6 (mai mult de 480 minute). Alte substanțe chimice testate: 30% peroxid de hidrogen – clasa 3 (mai mult de 60 minute), formaldehidă 37% – clasa 6 (mai mult de 480 minute). AQL<1.5.
Degradare soluție 40% hidroxid de sodiu 14.0% (fără modificări), 30% peroxid de hidrogen -17.2% (fără modificări), soluție 37% formaldehidă -31,6% (fără modificări)
Aceste informații nu reflectă durata reală de asigurare a protecției la locul de muncă și valorile de permeabilitate pentru diferite amestecuri sau pentru substanțe chimice în stare pură. Rezistența chimică a fost testată în condiții de laborator asupra mostrelor luate doar din zona palmei și se referă doar la substanțele chimice folosite în teste. Rezistența poate fi diferită în situațiile în care există un amestec de substanțe chimice. Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistență împotriva virușilor.
Utilizarea și întreținerea mănușilor de protecție: Protejați mănușile de căldura radiantă. Aruncați după utilizare. Nu reutilizați.
Avertisment:. Utilizați întotdeauna mărimea corectă. Înainte de utilizare, inspectați integritatea mănușilor. Nu utilizați niciodată mănuși deteriorate. Mănușile pot provoca reacții alergice și iritații la persoanele cu piele foarte sensibilă; în acest caz nu le utilizați în continuare. Se recomandă verificarea faptului că mănușile sunt potrivite cu destinația de utilizare, deoarece condițiile de la locul de muncă pot fi diferite față de cele testate în laborator, mai ales privind temperatura, frecarea și degradarea. Atunci când sunt utilizate, mănușile de protecție pot oferi mai puțină rezistență împotriva substanțelor chimice periculoase datorită modificării proprietăților fizice. Mișcarea, găurirea, rosăturile, degradarea indusă de contactul cu substanțele chimice, etc. pot reduce durata de utilizare semnificativ. În cazul substanțelor chimice corozive, degradarea este cel mai important factor de luat în calcul la alegerea unui tip de mănuși rezistente la substanțe chimice.
Transportul și depozitarea: Mănușile vor fi transportate în ambalajul original; este necesar să fie depozitate într-o locație uscată și rece, ferite de accesul direct al razelor solare. Limita de depozitare este de 2 ani de la data fabricației, în condiții adecvate de depozitare.
Certificatul de conformitate a fost emis de organismul notificat Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/declaration.htm.
Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

RS ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Zaštitne rukavice od lateksa sa pet prstiju. Proizvode se u veličinama od 7 – 10. Dužina rukavica veličine 9 i 10 je 245 mm u skladu sa standardima (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Primena: Rukovanje sa materijalima u suvoj i vlažnoj sredini. Štite protiv niskih hemijskih rizika, bioloških (protiv bakterija i gljivica). Namenjene su pre svega u skladištima, poljoprivredi, transportu, prehrambenoj industriji itd.

Karakteristike i oznake:

Ideogram Informacije instruction | Proizvođač Identifikacija | Oznaka o usaglašenosti | Pogodno za kontakt sa namirnicama | Ideogram: hemijski i biološki rizici

Ostale oznake koje nisu sastavni deo certifikata ne moraju se nalaziti na rukavici.

Ruska oznaka o usaglašenosti | Ukrajinska oznaka o usaglašenosti

EN ISO 374-1:2016 tip C Stepen zaštite od prožimanja: K, natrijum-hidroksid 40 % - klasa 6 (najmanje 480 minuta). Ostale testirane hemikalije: 30% vodonik peroksida – klasa 3 (najmanje 60 minuta), 37 % formaldehid – klasa 6 (najmanje 480 minuta). AQL<1,5.
Degradacija 40% natrijum-hidroksid 14.0% (bez izmena), 30% vodonik peroksida -17.2% (bez izmena), 37% formaldehid -31,6% (bez izmena).
Ova informacija ne odražava stvarno vreme trajanja zaštite na radu za razliku od mešavine i čistih hemikalija. Protivhemijska otpornost je procenjena u laboratorijskim uslovima samo na uzorcima uzetih sa dlana ruke i odnosi se samo na ispitane hemikalije. Ta otpornost se može razlikovati ako se primene smese hemikalija. Ove rukavice nisu testirane na otpornost prema prodoru virusa.
Uputstva za održavanje i upotrebu zaštitnih rukavica: Rukavice zaštitite od zračenja toplote. Odložite nakon upotrebe. Nemojte ponovo koristiti.
Upozorenje: Upotrebljavajte uvek rukavice odgovarajuće veličine. Pre upotrebe proverite da li rukavice imaju neke nedostatke ili oštećenja. Nikada nemojte koristiti oštećene rukavice. Na osetljivoj koži ne može se izbeći nadražaj - u tom slučaju nemojte koristiti rukavice. Preporučuje se da se izvrši provera da li su rukavice pogodne za predviđenu upotrebu pošto se uslovi na radnom mestu mogu razlikovati od načina ispitivanja pod uticajem temperature, abrazije i degradacije. Prilikom upotrebe rukavice mogu pružiti manju otpornost prema opasnim hemikalijama zbog promena fizičkih svojstava istih. Premeštanje, abrazija, ogrebotine, raspad zbog dodira sa hemikalijama itd. mogu znatno smanjiti stvarno vreme upotrebe. Kod agresivnih hemikalija, razgradnja može biti najvažniji faktor za izbor rukavica otpornih prema hemikalijama.
Transport i skladištenje: Rukavice treba transportovati u originalnoj ambalaži. Rukavice se moraju skladištiti u suvoj i hladnoj sredini, zaštićene od direktne sunčeve svetlosti. Ako se čuvaju u odgovarajućim uslovima, vreme skladištenja je 2 godina od datuma proizvodnje.
Certifikat tipa izdalo je Ovlašćeno telo br. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/declaration.htm.
Proizvodjač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

SE SKYDDSHANDSKAR

Beskrivning: Latex skyddshandskar i enlighet med (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. Finns i storlekarna 7-10. Handskens storlek 9 och 10 är 245 mm.
Användning: Handskar är avsedda för skydd av händerna mot låga kemiska risker, biologiska (mot bakterier och svampar) i torra och fuktiga förhållanden, särskilt lagerarbeten, jordbruk, transport, livsmedelsindustri m.m.
Egenskaper och märkning:

läs den användar-instruktioner | identifikation av producent | EU-överensstäm-melse märkning | lämplig för kontakt med livsmedel | kemiska och biologiska faror – bakterier och svampar

separata etiketter som inte omfattas av typcertifikatet, får inte tryckas på handsken:

överensstämmelse märke för Ryssland | överensstämmelse märke för Ukraina

EN ISO 374-1: 2016 typ C skyddsnivåer mot genomträngning K: natriumhydroxid 40 % - klass 6 (inte mindre än 480 minuter). Andra testade kemikalier: 30% väteperoxid– klass 3 (inte mindre än 60 minuter), 37 % formaldehyd-klass 6 (inte mindre än 480 minuter). AQL<1.5.
Nedbrytning, 40 % natriumhydroxid 14.0% (ingen förändring), 30% väteperoxid -17.2% (ingen förändring), 37 % formaldehyd -31,6% (ingen förändring)
Denna information återspeglar inte faktiska varaktigheten av skyddet på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prover endast tagna från handflatan. Det kan vara annorlunda om kemikalierna används i en blandning. Handskarna är inte testade mot virus.
Skyddshandskarnas skötsel och användning: Skydda handskarna mot strålningsvärme. Kassera efter användning. Återanvänd inte.
Varning: Använd alltid rätt handskstorlek. Före användningen, inspektera handsken för eventuella defekter eller brister. Använd aldrig skadade handskar. Användningen av handskarna kan orsaka viss hudirritation och allergiska reaktioner hos personer med mycket känslig hud, i sådana fall skall handskarna inte användas fortsättningsvis. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom villkoren på arbetsplatsen kan skilja sig från typtesten med hänsyn till temperatur, slitage och nedbrytning. När den används, kan skyddshandsken ge mindre motstånd mot den farliga kemikaliera beroende på förändringar av dess fysiska egenskaper. Rörelser, friktion, revor, nedbrytning orsakad av den kemiska kontakter m.m. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För frätande kemikalier, kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att beakta vid val av kemikaliebeständiga handskar.
Transport och förvaring: Handskar skall transporteras i originalförpackningen, det är nödvändigt att förvara dem på torr, sval plats som är skyddad från direkt solljus. Förvaringslängdens gräns är 2 år från tillverkningsdatumet vid förvaring under lämpliga villkor.
Typintyg har utfärdats av det anmälda organet nr. No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com/declaration.htm.
Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien

SI ZAŠČITNE ROKAVICE

Opis: Zaščitne rokavice iz lateksa s petimi prsti. Izdelujejo se v v velikostih 7-10. Dolžina rokavic velikosti 9 in 10 je 245 mm v skladu z (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
Uporaba: Rokovanje z materiali na suhem in vlažnem. Varujejo proti nizkim kemičnim tveganjem, biološkimi (proti bakterijam in glivicam). Namenjene so predvsem za uporabo v strojni industriji, v skladišču, kmetijstvu, prometu, prehrambeni industriji itd.
Lastnosti in oznake:

ideogram informacije | Proizvajalec Identifikacija | oznaka ustreznosti | primerne za stik z živili | ideogram: kemična in biološka tveganja

ostale oznake, ki niso vključene v certifikat in jih ni potrebno navajati na rokavicah

Ruska oznaka ustreznosti | Ukrajinska oznaka ustreznosti

EN ISO 374-1:2016 type C Stopnja zaščite proti prepustnosti: K, natrijev hidroksid 40 % - razred 6 (najmanj 480 minut). Druge preizkušene kemikalije: 30% vodikov peroksid – razred 3 (najmanj 60 minut), 37% formaldehid – razred 6 (najmanj 480 minut), AQL<1,5
Razgradljivost 40 % natrijev hidroksid 14.0% (brez sprememb), 30% vodikov peroksid -17.2% (brez sprememb), 37 % Formaldehid -31,6% (brez sprememb)
Ta informacija ne izraža dejanskega trajanja varovanja na delovnem mestu za razliko od zmesi in čistih kemikalij. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih samo na vzorcih, odvzetih iz dlani roke ter se uporablja samo za preskušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje, če se uporabijo zmesi kemikalij. Te rokavice niso bile preizkušene na odpornost proti virusom.
Navodila za vzdrževanje in uporabo varnostnih rokavic: Rokavice varujte pred toplotnim sevanjem. Po uporabi odstranite. Ne uporabljajte več.
Opozorilo: Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. Pred uporabo preverite, ali rokavice nimajo napake ali pomanjkljivosti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih rokavic. Pri osebah z občutljivo kožo ni mogoče izključiti razdraženja kože - v teh primerih ne uporabljajte rokavic. Priporočamo, da preverite če so rokavice primerne za namembno rabo, ker se lahko pogoji na delovišču razlikujejo od pogojev, v katerih so rokavice bile testirane (temperaturni in mehanski vplivi, razkroj). Pri uporabi lahko zaščitne rokavice nudijo manjšo odpornost proti nevarnim kemikalijam zaradi sprememb fizikalnih lastnosti. Premikanje, brušenje, odrgnine, razkroj v stiku s kemikalijami lahko znatno skrajša dejansko uporabnost in življenjsko dobo rokavic. Za agresivne kemikalije je lahko razgradnja najpomembnejši dejav