01100116 NIVALIS

EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016,
EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014

(GB) PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers protective gloves, dipped-in PVC. Size 10, 35 cm length. Meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014.
Use: Gloves are designed for hand protection against chemical and mechanical risks in dry and wet conditions, especially chemical industry, warehouses, agriculture, transport, food industry etc
Features and marking:
read the user instruction — EN388:2016
manufacturer identification — EN ISO 374-1:2016
CE 0598 conformity marking — EN ISO 374-5:2016
mechanical hazards — chemical hazards — Type A — 4121x — AKLMPT
biological hazards – resistance to bacteria and fungi: pass — Not tested against viruses.
separate labels not covered by EU type certificate, may be not printed on the glove:
EAC conformity mark for Russia — conformity mark for Ukraine
EN388:2016 protection levels:

Abrasion resistance:	4 (1-4)	**NIVALIS** – glove type
Cut resistance:	1 (1-5)	**0110116**– item number
Tear resistance:	2 (1-4)	size
Puncture resistance:	1 (1-4)	production date (month/year)
TDM cut resistance:	x – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/ material	

EN ISO 374-1:2016 type A protection levels against permeation AKLMPT: methanol – class 3 (no less than 60 minutes), sodium hydroxide 40% - class 6 (no less than 480 minutes), sulphuric acid 96% - class 4 (no less than 120 minutes), nitric acid 65% -class 5 (no less than 240 minutes), hydrogen peroxide 30% - class 6 (no less than 480 minutes), 37% formaldehyde – class 6 (no méně než 480 minut).
Degradation Methanol -9.1%, 40% Hydroxid sodný -7.3%, 96% Sulphuric Acid 2.7%, 65% nitric acid 50.1%, 30% hydrogen peroxide 3.2%, 37% Formaldehyde -4.0%.
EN 374-4:2013 degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.
This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat. After use wash cut the dirt by water and let gloves dry freely at room temperature. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.
Warning: Always use correct glove size. Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Due the blade wearing the circular blade cut test results (EN 388 - 6.2) are only indicative whilst the straight cut resistance test (TDM EN 388 - 6.3) is the reference performance test. Before use, inspect the gloves for any defect or imperfections. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, grip force, abrasion and degreasing. When used, protective gloves provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movement, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Not tested against viruses.
Transport and storability: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Storage limit is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.
EU type certificate have been issued by a notified body No. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/declaration.htm. Site contains a search function.
Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(BG) ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ

Описание: Предпазни ръкавици потопени в PVC в съответствие със стандарти (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014. Достъпни в размери 10 и дължина 35 см.
Употреба: Ръкавиците са предназначо средство против химически и механични рискове в суха и влажна среда, основно в химическата индустрия, складова дейност, селскостопанска дейност, транспорт, транспортна индустрия и т.н
Свойства и обозначение:
пиктограма информация за потребителя — EN388:2016
идентификация на производителя — EN ISO 374-1:2016
CE 0598 знак с уникален стоки — EN ISO 374-5:2016
пиктограма механични рискове — пиктограма химически рискове — Type A — 4121x — AKLMPT
пиктограма биологични рискове - устойчивост на бактерии и гъбички: Съответства
Не е тестван срещу вируси.
друго обозначение, което не е част от ЕУ сертификата и не е необходимо да е поставено върху ръкавите
EAC Руски знак на съответствието — Украински знак на съответствието
EN388:2016 - степени на защита

Степен на защита срещу протъркване:	4 (1-4)	
Степен на защита срещу прорязване с остриите:	1 (1-5)	
Степен на защита срещу пронизване/ръчно ъсване:	2 (1-4)	
Степен на защита срещу пробождане:	1 (1-4)	
TDM съпротивление на среза:	x - не е изпробвано, методът не е подходящ имайки предвид конструкцията на ръкавицата	
0110116– номер на стоката	**NIVALIS** – вид ръкавица	
Размер	дата на производството (месец/година)	

EN ISO 374-1:2016 type A Степен на защита срещу пропускане: AKLMPT, метанол – клас 3 (най-малко 60 минути), натриев хидроксис 40% - клас 6 (най-малко 480 минути), сярна киселина 96% - клас 4 (най-малко 120 минути), азотна киселина 65% - клас 5 (не по-малко от 240 минути), водороден пероксид 30% - клас 6 (не по-малко от 480 минути), 37% формалдехид – клас 6 (най-малко 480 минути).
Деградация Метанол -9.1%, 40% натриев хидроксис -7.3%, 96% сярна киселина 2.7%, 65% азотна киселина 50.1%, 30% водороден пероксид 3.2%, 37% Формалдехид -4.0%.
ЕН 374-4: 2013 нива на деградация показват промяната в пункция устойчивост на ръкавите след излагане на химикала предизвикателство.
Тази информация не отразява фактическото времетраене за защита на работното място за разлика между сместа и чисти химикали. За противохимическа устойчивост бе направена оценка при лабораторни условия само при пробите получени от дланта (с изключение при случая на ръкавицата дълга 400 мм или повече, когато се изпитва и маншета) и се отнася само до изпитваните химикали. Тази устойчивост може да се различава при използване на смеси или различните.
Употреба за поддръжка и употреба на защитните ръкавици: Ръкавиците да се предпазват от лъчаща топлина. След употреба грубите нечистоти да се отстранят с четка, да се изплакнат с вода и ръкавиците да се оставят свободно проснати при стайна температура. Ръкавиците не могат да се перат нито химически да се почистват.
Внимание: Винаги да се поставят ръкавици с правилен размер. Ръкавиците не трябва да се използват в места където съществува опасност от захващане от подвижни части на машини. Поради износването на ножа резултатите от изпитванията за устойчивост на разпарване с кръгло острие (6.2) са само ориентировъчни, докато изпитването за устойчивост на разпарване TDM (6.3) е резултат от референтната изработка. Преди използването да се проверят ръкавиците дали не съдържат дефектни или с недостатъци. Никога да не се ползват протъркани, втвърдени или по друг начин повредени ръкавици. При чувствителни лица не е изключено дразнене на кожата – в такъв случай ръкавиците по-нататък да не се ползват. Препоръчва се да се провери, ръкавиците дали са подходящи за предполагаемото приложение, тъй като условията на работното място могат да са различни от тези при видовете изпитвания поради влияния на температурата, пластичността и деградацията. При използването защитните ръкавици могат да предоставят по-малка устойчивост на опасните химикали в резултат на промяната на физикалните свойства. Преместването, изстъргването, протъркването, деградацията запричинена от контакт с химикали и пр. до значителна степен могат да намалят фактическото време на ползване. При агресивни химикали деградацията може да отчете най-важен фактор при избора на ръкавици устойчиви на химическите влияния. Устойчивостта на проникване е оценена при лабораторни условия и се отнася само до тестваната проба. Не е тестван срещу вируси.
Транспорт и складиране: Ръкавиците да се транспортират в оригинална опаковка или пластмасов чувал. Ръкавиците е необходимо да се складират в сухи и прохладни места, извън допир на пряка слънчева светлина. При подходящи условия за складиране срокът на складиране е 5 години от датата на производство.
Сертификатът за вида ръкавици е издаден от оторизирано лице № 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Декларацията за съответствие е на разположение на www.cerva.com/declaration.htm. Сайтът съдържа функция за търсене.
Производител: „ЦЕРВА ГРУП" АД. ул. „Пръмуслова" № 483, 252 61 с. Йенеч, Чехия

(CZ) OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice vyrobené z měkčeného PVC. Jsou dodávány ve velikosti 10 v délce 35 cm, v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014.
Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před chemickými riziky a mechanickými vlivy. Jsou určeny zejména pro chemický průmysl, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.
190408 01100116 NIVALIS Ul v14 A3 double

Vlastnosti a značení:
piktogram informace — EN388:2016
identifikace výrobce — EN ISO 374-1:2016
CE 0598 značka shody — EN ISO 374-5:2016
piktogram mechanická rizika — piktogram chemická rizika — Type A — 4121x — AKLMPT
piktogram biologická rizika - odolnost vůči bakteriím a plísním: splňuje
Netestováno proti virům.
EAC Ruská značka shody — Ukrajinská značka shody
další označení, která nejsou součástí EU certifikátu a nemusí být umištěna na rukavici:
EN388:2016 - stupně ochrany

Stupeň ochrany proti oděru:	4 (1-4)	**NIVALIS** – typ rukavic
Stupeň ochrany proti proříznutí řepeli:	1 (1-5)	**0110116**– číslo zboží
Stupeň ochrany proti trhání:	2 (1-4)	velikost
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	1 (1-4)	datum výroby (měsíc / rok))
Odolnost řezu TDM:	x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice	

EN ISO 374-1:2016 type A Stupeň ochrany proti permeaci: AKLMPT, methanol – třída 3 (nejméně 60 minut), hydroxid sodný 40% - třída 6 (nejméně 480 minut), kyselina sírová 96% - třída 4 (nejméně 120 minut), kyselina dusičná 65% - třída 5 (ne méně než 240 minut), peroxid vodíku 30% - třída 6 (ne méně než 480 minut), 37% formaldehyd – třída 6 (nejméně 480 minut).
Degradace Methanol -9.1%, 40% hydroxid sodný -7.3%, 96% kyselina sírová 2.7%, 65% kyselina dusičná 50.1%, 30% peroxid vodíku 3.2%, 37% Formaldehyd -4.0%.
EN 374-4: 2013 úrovně degradace signalizují změnu v odolnosti proti propíchnutí rukavic po expozici chemickou látkou.
Tato informace nevyjadřuje skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti na rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi. Protichemická odolnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách pouze na vzorcích odebraných z dlaně (s výjimkou případů kdy rukavice dlouhé 400 mm nebo více, kdy se zkouší i manžeta) a vztahuje se pouze na zkoušené chemikálie. Tato odolnost se může lišit, pokud se použijí směsi chemikálií.
Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně vyprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.
Upozornění: Vždy rukavice správné velikosti. Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Kvůli otupování čepele jsou výsledky zkoušek odolnosti proti prořezu kruhovým ostřím (6.2.) jsou pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3.) je výsledkem referenčního provedení. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nemají vady nebo nedostatky. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro předpokládané použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky vlivem teploty, oděru a degradace. Při použití mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost proti nebezpečným chemikáliím v důsledku změn fyzikálních vlastností. Přesunování, obrušování, odírání, degradace způsobená kontaktem s chemikálií atd., mohou významně snížit skutečnou dobu použití. U agresivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem při výběru protichemických odolných rukavic. Odolnost proti průniku byla stanovena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na testovanou vzorku. Neotestováno proti virům.
Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.
Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/declaration.htm. Stránka obsahuje vyhledávací funkci.
Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(DE) SCHUTZHANDSCHUHE

Beschreibung: Schutzhandschuhe getaucht in PVC mit (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014. Erhältlich in der Größe 10, in 35 cm Länge.
Benutzen: Handschuhe sind für den Handschutz gegen chemische und mechanische Risiken in trockenen und nassen Bedingungen, insbesondere der chemischen Industrie, Lager, Landwirtschaft, Verkehr, Lebensmittelindustrie usw. konzipiert
Eigenschaften und Kennzeichnung:
Piktogramm Information — Identification des Herstellers — CE 0598 Konformitätszeichen — EN388:2016 — EN ISO 374-1:2016 — EN ISO 374-5:2016
Piktogramm mechanische risiken — Piktogramm chemische risiken — Piktogramm biologische Risiken – Resistenz gegen Bakterien und Pilze: Erfüllt — Type A — 4121x — AKLMPT
Nicht gegen Viren getestet.
Weitere Kennzeichnungen, die nicht Bestandteil des EU -Zertifikats sind und nicht auf dem Handschuh angebracht sein müssen:
EAC Russisches Konformitätszeichen — Ukrainisches Konformitätszeichen
EN388:2016 - Schutzstufe

Schutzstufe gegen Abrieb:	4 (1-4)	**NIVALIS** – Handschuhtyp
Schutzstufe gegen Durchschnitt mit Klinge:	1 (1-5)	**0110116**–Warennummer
Schutzstufe gegen Durchstich:	2 (1-4)	Größe
Schutzstufe gegen weiteres Reißen:	1 (1-4)	Produktionsdatum (Monat / Jahr)
TDM Schnittwiderstand:	x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.	

EN ISO 374-1:2016 Typ A Schutzstufe gegen Permeation: AKLMPT, Methanol – Klasse 3 (mindestens 60 Minuten), Natriumhydroxid 40% - Klasse 6 (mindestens 480 Minuten), Schwefelsäure 96% - Klasse 4 (mindestens 120 Minuten), Salpetersäure 65% -Klasse 5 (nicht weniger als 240 Minuten), Wasserstoffperoxid 30% - Klasse 6 (nicht weniger als 480 Minuten), 37% Formaldehyd – Klasse 6 (mindestens 480 Minuten).
Degradation Methanol -9.1%, 40% Natriumhydroxid -7.3%, 96% Schwefelsäure 2.7%, 65% Salpetersäure 50.1%, 30% Wasserstoffperoxid 3.2%, 37% Formaldehyd -4.0%.
EN 374-4: 2013 Die Degradationswerte geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Expositionen gegenüber der Chemikalie an.
Diese Informationen drücken nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz im Unterschied zwischen einer Mischung und den reinen Chemikalien aus. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur an von den Handflächen entnommenen Mustern bewertet (mit Ausnahme der 400 mm oder längeren Handschuhe, bei denen auch die Manschette geprüft wird) und sie bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Diese Beständigkeit kann abweichend sein, wenn Chemikalienmischungen angewendet werden.
Pflege- und Benutzungsanleitung für die Schutzhandschuhe: Die Handschuhe vor Wärmestrahlung schützen. Nach der Benutzung grobe Verschmutzungen mit feiner Bürste entfernen und mit Wasser abspülen und die Handschuhe bei Zimmertemperatur frei liegen lassen. Die Handschuhe können nicht gewaschen noch trockengereinigt werden.
Hinweis: Immer Handschuhe der richtigen Größe benutzen. Die Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn eine Gefahr des Hängenbleibens in beweglichen Teilen des Gerätes droht. Wegen der Klinge tragen die Testergebnisse der Schnittfestigkeit mit einem Kreismesser (6.2) sind nur hinweisend, während der TDM-Schnittfestigkeitstest (6.3) das Referenzgebiete ist. Vor der Benutzung die Handschuhe auf Fehler und Mängel prüfen. Niemals durchgescheuerte, verhärtete oder anders beschädigte Handschuhe benutzen. Bei empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen, in einem solchem Fall die Handschuhe nicht weiter benutzen. Wir empfehlen zu kontrollieren, ob die Handschuhe für die vorausgesetzte Anwendung geeignet sind, weil sich die Bedingungen am Arbeitsplatz durch Einfluss der Temperatur, des Abriebs und der Degradation von den Typenprüfen unterscheiden können. Bei der Benutzung können die Schutzhandschuhe infolge einer Änderung der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen gefährliche Chemikalien bieten. Verschieben, Abschleifen, Abscheuern, Degradation durch Chemikalienkontakt usw. können die tatsächliche Benutzungsdauer stark verkürzen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor bei der Auswahl der gegen Chemikalien beständigen Handschuhe sein. Die Penetrationsbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich nur auf die getestete Probe. Nicht gegen Viren getestet.
Transport und Lagerung: Die Handschuhe in der Originalverpackung oder in einer Kunststofftüte transportieren. Die Handschuhe in trockener und kühler Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Unter geeigneten Lagerbedingungen können die Handschuhe 5 Jahre ab Produktionsdatum gelagert werden.
Das Typenzertifikat wurde von benannter Stelle Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/declaration.htm veröffentlicht. Site enthält eine Suchfunktion.
Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

(DK) BESKYTTESESHANDSKER

Beskrivelse: Beskyttelseshandsker dyppet i PVC i henhold til (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014. Fås i størrelse 10, i 35 cm længde.
Brug: Handskerne er designet til at beskytte hænderne mod kemikalier og mekaniske risici i tørre og våde arbejdsmiljøer, specielt i den kemiske industri, ved lagerarbejde, landbrug, transport, i fødevareindustrien etc.
Egenskaber og mærkning:
Informations -piktogram — Identification af producent — CE 0598 Overensstemmelsesmærke — EN388:2016 — EN ISO 374-1:2016 — EN ISO 374-5:2016
piktogram for mekaniske risici — piktogram kemiske risici — piktogram biologiske risici – modstand mod bakterier og svampe: meder — Type A — 4121x — AKLMPT
Ikke testet mod vira.
EAC Russisk overensstemmelsesmærke — Ukrainsk overensstemmelsesmærke
andre mærkninger, som ikke er en del af CE-certificeringen og behøver ikke at være placeret på handsken:
EN388:2016 - præstationsniveau

Slidmodstand:	4 (1-4)	**NIVALIS** – handsketype
Skærefasthed:	1 (1-5)	**0110116**– varenummer
Rivfasthed:	2 (1-4)	størrelse
Punkteringsmodstand:	1 (1-4)	produktionsdato (måned / år))
TDM cut modstand:	x - blev ikke afprøvet, metoden anses ikke at være egnet med hensyn til handskernes konstruktion	

EN ISO 374-1:2016 type A Gennemtrængningstid: AKLMPT, metanol – beskyttelsesindex 3 (mindst 60 minutter), natriumhydroxid 40% - beskyttelsesindex 6 (mindst 480 minutter), svovlsyre 96% - beskyttelsesindex 4 (mindst 120 minutter), salpetersyre 65% -klasse 5 (ikke mindre end 240 minutter), hydrogenperoxid 30% - klasse 6 (ikke mindre end 480 minutter), 37% formaldehyd – beskyttelsesindex 6 (mindst 480 minutter).
Degeneration Metanol -9.1%, 40% natriumhydroxid -7.3%, 96% svovlsyre 2.7%, 65% salpetersyre 50.1%, 30% hydrogenperoxid 3.2%, 37% formaldehyd -4.0%.
EN 374-4: 2013 nedbrydning niveauer angiver ændringen i punkteringsmodstanden af handskerne efter eksponering for udfordringskemikalien.
Denne oplysning afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen og forskellen mellem blandinger og rene kemikalier. Kemisk modstandsdygtighed er vurderet i laboratorieforhold (undtagen prøver taget fra håndfladen i tilfælde af handske på 400 mm eller mere, hvor også manchet prøves) og vedrører kun testede kemikalier. Modstandsevnen kan variere, hvis en kemikaliebeblandingen bruges.
Vejledning vedrørende vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Handskerne beskyttes mod strålende varme. Fjern grov snavs efter brug vha. en børste, skyl med vand og lad handskerne ligge frit ved stuetemperatur. Handsker må hverken vaskes eller renses kemisk.
NB: Anvend altid en korrekt størrelse. Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er risiko for, at de kan vikles ind i bevægelige maskindele. På grund af bladets slid, skæretesten med det cirkulære blad (EN 388 – 6.2.) er kun vejledende, mens skæretesten, foretaget med det aflange blad (TDM EN 388 – 6.3.), er den opnåede referenceværdi. Kontroller handskerne for tegl og mangler inden brug. Brug aldrig slidte, hårde eller på en anden måde beskadigede handsker. Handsterne er ikke egnede til personer med meget følsomme hud. Der er risiko for bruge handsker. Det anbefales at kontrollere, om handskerne egner sig til tilsigtet brug, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige af typeprøver påvirket af temperatur, slid og degeneration. Ved brug kan beskyttelseshandsker yde mindre modstandsdygtighed med farlige kemikalier som følge af ændring af fysikalle egenskaber. Bevægelse, slid, gnid, degeneration forårsaget af kontakt med kemikalien osv. kan sænke betydeligt en virkelig anvendelsestid. Ved aggressive kemikalier kan degeneration være den vigtigste faktor ved valg af kemisk modstandsdygtige handsker. Penetrationsbestandigheden er blevet vurderet under laboratoriebetingelser og vedrører kun den testede prøve. Ikke testet mod vira.
Transport og opbevaring: Handsker transporteres i oprindelig emballage i plastikpose. Handsker skal opbevares et tørt og køligt miljø væk fra direkte sollys. Under egnede passende forhold er opbevaringsgrænsen 5 år efter produktionsdatoen.
Typecertifikat er udstedt af bemyndiget organ nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på www.cerva.com/declaration.htm. Webstedet indeholder en søgefunktion.
Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, CZ-252 61 Jeneč, Tjekkiet

(EE) KAITSEKINDAD

Kirjeldus: Kaitsekindad kastetud PVC, vastavad (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014 standarditele. Saadaval suurus 10, kinda pikkus 35 cm.
Kasutus: Kindad on disainitud kaitsmaks käsi keemilise ja mehhaanilise ohtude eest kuivas ja märjas keskkonnas, eriti keemiatööstuses, laudus, põllumajanduses, transpordi, toiduaine tööstuses jne
Omadused ja märgistus:
Teabe - piktogramm — tootja kaubamärk — CE 0598 vastavusteatis — EN388:2016 — EN ISO 374-1:2016 — EN ISO 374-5:2016
mehaanilise ohtude piktogramm — keemilise ohtude piktogramm — bioloogilise ohtude piktogramm – resistentsus bakterite ja seente vastu: vastab — Type A — 4121x — AKLMPT
Testid viiruste vastu.
muu märgistus, mis ei kuulu EL -sertifikaadi alla ega pea paiknema kindal:
EAC Venemaa vastavustähis — Ukraina vastavustähis
EN 388:2016 – toimivustasemed

Kulumiskindlus tase:	4 (1-4)	**NIVALIS** – kinnaste tüüp
Sisselõike kindlus tase:	1 (1-5)	**0110116**– kinda suurus
Rebenemiskindlus tase:	2 (1-4)	suurus
Perforatsioonikindlus tase:	1 (1-4)	tootmise kuupäev (kuu/aasta))
TDM katkistus:	x - ei ole katsetatud, meetod näib kinda konstruktsioni avestades olevat ebasobiv	

EN ISO 374-1:2016 type A Läbilaskekindlus tase: AKLMPT, metanool – klass 3 (vähemalt 60 minutit), 40% naatriumhüdroksiid – klass 6 (vähemalt 480 minutit), 96% väävelhape – klass 4 (vähemalt 120 minutit), lämmastikhape 65% -klass 5 (vähemalt 240 minutit), vesinikperoksiid 30% - klass 6 (vähemalt 480 minutit), 37% formaldehüüd – klass 6 (vähemalt 480 minutit).
Degradatsioon: metanool -9.1%, 40% naatriumhüdroksiid -7.3%, 96% väävelhape 2.7%, 65% lämmastikhape 50.1%, 30% vesinikperoksiid 3.2%, 37% formaldehüüd -4.0%.
EN 374-4: 2013 lagunemisastmed näitavad kindad pärast läbitungimist kokkupuutel keemiliste ainetega kindadetailide muutusest.
See teave ei näita kaitse tegelikku kestust töökohal, mis tuleneb seguda ja puhaste kemikaalide erinevusest. Kemikaalikindlust on hinnatud laboritingimustes ainult peopesast võetud proovide alusel (välja arvatud 400 mm ja pikemate kinnaste korral, millel katsetatakse ka manšetti) ja see kehtib ainult katsetatud kemikaalide kohta. Kemikaalikindlus võib seguga kasutamisel olla teistsugune. Neid kindaid ei ole katsetatud viiruste läbitungimise suhtes.
Kaitsekinnaste hooldamine ja kasutamine. Kaitske kindaid soojuskiirguse eest. Pärast kasutamist eemaldage suurem mustus harjaga, loputage kindaid veega ja hoidke neid laiali laotatuna toatemperatuuril. Kindaid ei saa pesta ega keemiliselt puhastada.
Tähelepanu! Kandke alati õige suurusega kindaid. Kindaid tuleb kasutada ettevaatlikult, kui esineb oht puutuda kokku liikuvate masinaosadega. Tänu tera tuhmid terad, ümmarguse teravikuga läbitorkamise kindluse katsete (6.2.) tulemused on ainult ligikaudsed, lõikekindluse katse (6.3.) on aga tehtud konkreetse materjaliga. Enne kasutamist kontrollige, ega kinnastel ei ole vigu või puudusi. Mitte kunagi ärge kandke sulikke, kõvenenud ega muul viisil kahjustatud kindaid. Tundlikel inimestel ei ole välistatud nahaärritus ohu korral. Soovitame kontrollida, kas kindad sobivad ettenähtud kasutuseks, sest tingimused töökohal võivad temperatuuri, kulumise ja degradatsiooni tõttu erineda tüüptõkestamo madest. Kaitsekindad võivad füüsikalaste omaduste muutumise tõttu olla kasutamisel väiksema ohtlike kemikaalide talluvusega. Liikumine, kraapimine, kulumine, kemikaalide põhjustatud degradatsioon jne võivad tegelikku olulisel lühendada. Agressiivsete kemikaalide puhul võib degradatsioon olla kõige olulisem tegur, millega tuleb kemikaalide eest kaitsvaid kindaid valides arvestada. Penetratsioonitakistuse on hinnatud laboratoorsetes tingimustes ja puudutab ainult testitud proovis. Testitud viiruste vastu.
Transportimine ja säilitamine. Transportige kindaid originaalpakendi või kilekotis. Kindaid tuleb säilitada kuivas, jahedas kohas, kaitsta otsese päikesepaiste. Sobivates ladustamistingimustes säilivad kindad 5 aastat alates tootmise kuupäevast.
Sertifikaadi on andnud välja teavitatud asutus nr 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saadaval aadressil www.cerva.com/declaration.htm. Sait sisaldab otsingufunktsioon.
Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

(ES) GUANTES DE PROTECCIÓN

Descripción: Guantes humedecido en PVC en acuerdo con las normas (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014. Disponibles en talla 10, de 35 cm de longitud.
Utilización: Los guantes están diseñados para la protección de las manos contra riesgos químicos y mecánicos en condiciones secas y húmedas, especialmente, en la industria química, almacenes, agricultura, transporte, industria alimentaria, etc.
Propiedades y marcas:
pictograma de información — identificación del fabricante — CE 0598 marca de conformidad alimentos — EN388:2016 — EN ISO 374-1:2016 — EN ISO 374-5:2016
pictograma de riesgos mecánicos — pictograma de riesgos químicos — pictograma de riesgos biológicos – resistencia a bacterias y hongos: cumple — Type A — 4121x — AKLMPT
No probado contra virus.
otras marcas que no forman parte del certificado EU y no tienen que estar situados en el guantes:
EAC Marca rusa de conformidad — Marca ucraniana de conformidad
EN388:2016 – grados de protección

Grado de protección contra la abrasión:	4 (1-4)	
Grado de protección contra el corte con la hoja:	1 (1-5)	
Grado de protección contra otros desgarros:	2 (1-4)	talla
Grado de protección contra la perforación:	1 (1-4)	fecha de fabricación (mes / año)
Resistencia de corte TDM:	x - no se ha realizado la prueba, este método parece no ser adecuada debido al diseño del guante	

0110116– número de mercancía **NIVALIS** – tipo de guantes
EN ISO 374-1:2016 type A Grado de protección contra la permeación: AKLMPT, metanol – clase 3 (al menos 60 minutos), hidróxido de sodio 40% - clase 6 (al menos 480 minutos), ácido sulfúrico 96% - clase 4 (al menos 120 minutos), ácido nítrico 65% -class 5 (no menos de 240 minutos), peróxido de hidrógeno al 30% - clase 6 (no menos de 480 minutos), 37% formaldehído – clase 6 (al menos 480 minutos).
Degradación Metanol -9.1%, 40% hidróxido de sodio -7.3%, 96% ácido sulfúrico 2.7%, 65% de ácido nítrico 50.1%, 30% peróxido de hidrógeno 3.2%, 37% Formaldehído -4.0%.
EN 374-4: los niveles de degradación de 2013 indican el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes después de la exposición a la sustancia problema.
Esta información no refleja el tiempo real de duración de la protección en el puesto de trabajo por la diferencia entre la mezcla y los productos químicos puros. La resistencia contra los productos químicos ha sido evaluada en condiciones de laboratorio solo con las muestras tomadas de la palma de la mano (con excepción del caso del guante de 400 mm de largo, o más, donde se realizan ensayos también en el puño) y está relacionada solo con los productos químicos ensayados. Esta resistencia puede diferir en el caso del uso de mezcla de productos químicos.
Manual de mantenimiento y uso de protección: Proteja los guantes ante el calor radiante. Tras el uso elimine la suciedad gruesa con un cepillo, enjuague con agua y deje los guantes extendidos a la temperatura ambiente. Los guantes no se pueden lavar, ni limpiar utilizando los productos químicos.
Advertencia: Utilice siempre los guantes de talla correcta. Los guantes no deben ser usados si hay riesgo de que sean atrapados por las partes móviles de maquinarias. Debido a que la cuchilla está agotando los resultados de resistencia contra la perforación mediante una cuchilla redonda (6.2.) son solo orientativos, mientras que la prueba de resistencia contra la perforación TDM (6.3.) representa el resultado de la realización de referencia. Antes del uso revise si los guantes no tienen defectos o deficiencias. No utilice nunca guantes con signos de abrasión, endurecidos o dañados de otra forma. En las personas con piel sensible no se descarta la irritación de la piel – en tal caso deje de utilizar los guantes. Se recomienda asegurarse de que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden diferir del ensayo de tipo por efectos de temperatura, abrasión y degradación. Durante el uso los guantes de protección pueden proporcionar una menor resistencia contra los productos químicos peligrosos debido al cambio de propiedades físicas. El traslado, desgaste, abrasión, degradación debida al contacto con un producto químico, etc., pueden reducir considerablemente el tiempo real del uso. En los productos químicos agresivos la degradación puede representar el factor más importante a la hora de elegir los guantes resistentes contra los productos químicos. La resistencia a penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se relaciona solo con la muestra probada. No probado contra virus.
Transporte y almacenamiento: Transporte los guantes en embalaje original o en un saco de plástico. Hay que almacenar los guantes en ambiente seco y fresco, protegido contra el calor directo de la luz solar directa. Con las condiciones adecuadas de almacenaje es el periodo de almacenamiento de 5 años desde la fecha de fabricación.
El certificado de tipo ha sido emitido por la persona notificada nº 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D:

(LT) APSAUGINĖS PIRŠTINĖS

Aprašymas: Apsauginės pirštinės, artimųjų PVC pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014. Dydžiai: 10, ilgis 35 cm.

Naudojimas: Pirštinės skirtos rankų apsaugai nuo cheminių ir mechaninių pavojų sausose ir šlapiose sąlygose, ypatingai cheminių pramonėje, sandėliuose, žemės ūkyje, logistikos, maisto pramonėje ir pan.

Savybės ir žymėjimas:

informacijos piktograma — Gamintojo identifikacija — CE 0598 atitikties ženklas

EN388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

mechaninės rizikos piktograma — cheminio pavojaus baltiesiems ir piktograma Type A — biologinio pavojaus piktograma – bakterijoms ir grybams: atitinka Neišbandyta nuo virusų.

4121x AKLMPT

kiti ženklai, kurie nėra EU sertifikato sudedamoji dalis, ir jų nėra būtina žymėti ant pirštinių:

EAC Rusijos atitikties ženklas — Ukraino atitikties ženklas

EN388:2016 – apsaugos laipsniai

Apsaugos nuo susidėvėjimo laipsnis:	4	(1-4)
Apsaugos nuo įpjovimo ašmenimis laipsnis:	1	(1-5)
Apsaugos nuo tolesnio plyšimo laipsnis:	2	(1-4)
Apsaugos nuo pradūrimo laipsnis:	1	(1-4)
TDM pasipriešinimo varžai:	x	nebuvo išbandytas, metodas neatrodo

tinkamas pirštinių konstrukcijai

EN ISO 374-1:2016 A tipas Apsaugos laipsnis nuo pralaidumo: AKLMPT, metanolis – 3 klasė (ne mažiau kaip 60 minučių), 40% natrio hidroksidas – 6 klasė (mažiausiai 480 minučių), 96% sieros rūgštis – 4 klasė (ne mažiau kaip 120 minučių), azoto rūgštis 65% – 4 klasė (ne mažiau kaip 240 minučių), vandenilio peroksidas 30% - 6 klasė (ne mažiau kaip 480 minučių), 37% formaldehidas – 6 klasė (mažiausiai 480 minučių).

Savybių pablogėjimas: -9.1% metanolis, 40% natrio hidroksidas -7.3%, 96% sieros rūgštis 2.7%, 65% azoto rūgšties 50.1%, 30% vandenilio peroksido 3.2%, 37% formaldehidas -4.0%.

EN 374-4: 2013 degradacijos ilgai rodo, kad pirštinių atsparumas įsiskverbimui pasikeičia po sąlyčio su chemine medžiaga.

Ši informacija neatspindi faktinės apsaugos trukmės darbo sąlygomis ir skirtumo tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų. Cheminis atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis tik pagal iš dešinių paimtus mėginius (išskyrus tuos atvejus, kai pirštinės yra lygios 400 mm arba ilgesnės, kai buvo tiriami dar rankoviai), bei atitinka tik bandomas chemines medžiagas. Šis atsparumas gali būti kitokos, naudojant chemikalų mišinius.

Apsauginių pirštinių naudojimo ir priežiūros instrukcija: Saugokite pirštines nuo karščio spindulių. Po naudojimo nuvalykite žymesnį purvą šepečiu ir nuplaukite vandeniu bei laisvai padėkite esant kambario temperatūrai. Pirštinių negalima skalbti arba chemiškai valyti.

Perspėjimas: Visada naudokite tinkamą dydžio pirštinę. Pirštinės turi tilpti darbui prie judrių mechanizmų kur yra užsikabinimo ar įsukimo rizika. Dėl peilio nuovargio, atsparumo įpjovimui apskritu disku bandymų rezultatai (6.2) yra tik orientaciniai, o atsparumo įpjovimams TDM bandymai (6.3) yra grindžiami pavyzdinės versijos rezultatu. Prieš naudodami pirštines įsitikinkite, kad jos neturi defektų arba trūkumų. Niekada nenaudokite praduriančių, sukietėjusių arba kitokio sugadinto pirštinių. Jautriems žmonėms gali kilti odos dirginimas - šiuo atveju liaukitės naudodami pirštines. Yra rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinka naudoti numatytu tikslu, nes sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo bandymų sąlygų dėl temperatūros poveikio, sudilimo ir savybių praradimo. Naudojant, pirštinės gali suteikti mažesnį atsparumą pavojingosms cheminėms medžiagoms dėl fizinių savybių pokyčių. Judėdami, sudilimas, trintis, savybių praradimas dėl kontakto su cheminėmis medžiagomis ir t.t. gali žymiai sumažinti faktinį naudojimo laiką. Dirbant su agresyviomis cheminėmis medžiagomis, savybių praradimas gali būti svarbiausias cheminėsai atsparių pirštinių pasirinkimo veiksnys. Atsparumas skvarba buvo įvertintas pagal laboratorinėmis sąlygomis ir yra susijęs tik išbandytų pavyzdį. Neišbandyta nuo virusų.

Transportavimas ir saugojimas: Pirštinės turi būti gabenamos originaliuje pakuotėje arba plastikiniame maišelyje. Saugokite pirštines sausoje ir vėsioje aplinkoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Esant tinkamoms saugojimo sąlygoms, saugojimo trukmė yra 5 metai nuo pagaminimo datos.

Top pažymėjimą išdavė įgaliota įstaiga Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/declaration.htm. Svetainėje yra paieškos funkcija.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekija

(LV) AIZSARGCIMDI

Apraksts: Pirkstaini no mīksta PVC. Pieejamie izmēri: 10, saskaņā ar (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014 garums 35 cm.

Nozīme: Aizsargcimdi pret ķīmiskiem un mehāniskiem riskiem saskaņā ar EN388, EN374, standartiem. Tie ir domāti darbiem ar ķīmiskam vielām, rūpniecībā un mājsaimniecībā. Tie pasargā arī no bioloģiskiem riskiem.

Īpašības un marķējums:

informācijas piktograma — ražotāja identifikācija — CE 0598 atbilstības zīme

EN388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

mehānisko draudu piktograma — ķīmiski draudu piktograma — bioloģiski draudi piktograma – izturība pret baktērijām un sēnēm: atbilst

4121x AKLMPT Type A Nav pārbaudīts pret vīrusiem.

cilt ap dzīmjumi, kas nav ES sertifikāta apstāvdaļa, un kam nav jāatrodas uz cimda:

EAC Krievijas atbilstības zīme — Ukrainas atbilstības zīme

EN388:2016 - aizsardzības pakāpes

Aizsardzības pakāpe pret noberšanos	4	(1-4)
Aizsardzības pakāpe pret griešanu ar asiem priekšmetiem:	1	(1-5)
Pārrāvumstiprības pakāpe:	2	(1-4)
Aizsardzības pakāpe pret caurduršanu:	1	(1-4)
TDM samazināt pretestību:	x	nav testēts, metode nešķiet

piemērota, nemērī vērā cimda konstrukciju

01100116– preces numurs

Izmērs

EN ISO 374-1:2016 A tips Necauriedīguma pakāpe: AKLMPT, metanols – 3. klase (vismaz 60 minūtes), nātrija hidroksīds 40% - 6. klase (vismaz 480 minūtes), sērskābe 96% - 4. klase (vismaz 120 minūtes), slāpekļskābe 65% - klase 5 (ne mazāk kā 240 minūtes), ūdenpraža peroksīds 30% - 6. klase (ne mazāk kā 480 minūtes), 37% formaldehīds – 6. klase (vismaz 480 minūtes).

Noārdīšanās Metanols -9.1%, 40% nātrija hidroksīds -7.3%, 96% sērskābe 2.7%, 65% slāpekļskābe 50.1%, 30% ūdenpraža peroksīda 3.2%, 37% Formaldehīds -4.0%.

EN 374-4: 2013 degradācijas līkneni norāda uz cimdu izturības pret caururbšanos izmaiņām pēc ķīmiskajām ķīmiskās vielas iedarbības.

Šī informācija neatspoguļo faktisko darba vietas aizsardzības ilgumu starpību starp maisījumu un tīrajām ķīmiskajām vielām. Ķīmiskā izturība tika vērtēta laboratorijas apstākļos tikai paraugiem, kas tika ņemti no plauktas (izņemot 400 vai vairāk mm gariem cimdiem, kur tiek vērtēta arī manšete), un attiecas tikai uz testētajām ķīmiskajām. Šī atšķirība var būt savādāka, ja tiek izmantots ķīmiskāju maisījums.

Aizsargcimdu kopšanas un izmantošanas pamācība: Sargājiet cimdus no starojoša siltuma. Pēc lietošanas rupjākus netīrumus tīriet ar suku un noskalot ar ūdeni, cimdus novietot brīvi izkārtos ēnas temperatūrā. Cimdus nedrīkst ne mazgāt, ne ķīmiski tīrīt.

Brīdinājums: Vienmēr izmantojiet pareiza izmēra cimdus. Neizmantot cimdus gadījumā, ja pastāv mehāniska riska vai ieķerties iespēja. Jūtīgiem cilvēkiem asmeņu nogurumam, izturības pret pārgriešanu ar apaļu asmeni (6.2.) testu rezultāti ir tikai aptuveni, savukārt izturības pret sagriešanu tests TDM (6.3.) ir atsauces izpildes rezultāts. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdiem nav trūkumu vai defektu. Nekad nelietojiet nodilušus, sacietējušus vai citādi bojātus cimdus. Jutīgām personām nav izslēgta ādas kairinājuma rašanās - šādā gadījumā cimdus vairs nelietojiet. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzamajam lietojumam, jo nosacījumi darbavietā var atšķirties no tipa testa temperatūras, noberšanas un degradācijas ietekmē. Izmantojot aizsargcimdi var sniegt mazāku aizsardzību pret bīstamām ķīmiskajām fizikālo īpašību maiņas rezultātā. Pārvietošana, noberšana, nodilšana, degradācija, ko izraisījusi saskare ar ķīmiskājām u.tml., var ievērojami samazināt patieso izmantošanas laiku. Agresīvām ķīmiskājām degradācija var būt visvarīgākais faktors, kas ietekmē izvēlēties ķīmiski izturīgus cimdus. Iespiešanās pretestība ir novērtēts laboratorijas apstākļos, un attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu. Nav pārbaudīts pret vīrusiem.

Transportēšana un uzglabāšana: Cimdus transportē oriģinālajā iepakojumā vai plastmasas maisā. Cimdi jāuzglabā sausā un vēsā vietā, kur nav tiešas saules staru iedarbības. Piemērotos apstākļos ražotāja noteiktajā uzglabāšanas laikā ir 5 gadi no ražošanas datuma.

Tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/declaration.htm. Lapā ir meklēšanas funkcija.

Ražotājs: sabiedrība „CERVA GROUP a.s.", Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

(NL) WERKHANDSCHOENEN

Omschrijving: Handschoenen gemaakt van PVC. Voorzien van antislip, lengte 35 cm. Verkrijgbaar in maat 10 volgens (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische en chemische risico's in vochtige of droge omstandigheden zoals chemische industrie, landbouw, logistiek, transport etc.

Eigenschappen en markeringen:

Lees deGebruiks-aanwijzing — Leverancier — CE 0598 EU conformiteits-marketing

EN388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

Mechanische risico's — Chemische risico's — biologische risico's – resistentie tegen bacteriën en schimmels: voldoet

4121x AKLMPT Type A Niet getest tegen virussen.

Anderschoenen die niet gedekt zijn bij het certificaat en daarom misschien niet op de handschoen geprint staan:

EAC conformiteitsmarkering voor Rusland — conformiteitsmarkering voor Oekraïne

EN388:2016 beschermingsniveau:

Slijtvastheid:	4 (1-4)	**NIVALIS** – Type handschoen
Snijweerstand:	1 (1-5)	**01100116**– artikelnummer
Scheursterkte:	2 (1-4)	Maat
Perforatieweerstand:	1 (1-4)	Productiedatum (maand/jaar)

TDM snijweerstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen

EN ISO 374-1:2016 Type A: beschermingsniveau tegen permeatie AKLMPT: methanol - klasse 3 (niet langer dan 60 minuten), natriumhydroxide 40% - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten), zwavelzuur 96% - klasse 4 (niet langer dan 120 minuten), salpetzuur 65% -klasse 5 (niet minder dan 240 minuten), waterstofperoxide 30% - klasse 6 (niet minder dan 480 minuten), 37% formaldehyde - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten).

Afbraak Methanol -9.1%, 40% Natriumhydroxide -7.3%, 96% Zwavelzuur 2.7%, 65% salpeterzuur 50.1%, 30% waterstofperoxide 3.2%, 37% Formaldehyde -4.0%.

EN 374-4: 2013 Degradatieniveaus geven de verandering in de perforatieweerstand van de handschoenen aan na blootstelling aan de chemische stof voor de blootstelling.

Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek en de differentiatiemengsels en zuivere chemicaliën weer. De chemische resistentie is beoordeeld in een laboratorium op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen (behalve in het geval waar de toleranties groter zijn dan 400 mm, dan is de manchet ook getest) en alleen betrekking hebben op de geteste chemische stoffen. Als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt, kan het anders zijn.

Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingswarmte. Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende jet- najstoftoepassingen. Ten gevolge meswiperpeidheid, de resultaten van de circulaire snijweerstandtest (EN 388 - 6.2.) geven slecht een indicatie, terwijl de TDM snijweerstandstest (TDM EN 388 - 6.3.) reële resultaten weergeeft. Verwijder vuil met water en laat de handschoenen drogen bij kamertemperatuur. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij personen met een gevoelige huid. Het is aan te raden eerst de handschoenen te testen, aangezien de werkomstandigheden kunnen verschillen van de laboratoriumomstandigheden. Na gebruik kan de weerstand tegen de chemische risico's minder worden. Beweging, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact, kan de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige handschoenen. De penetratieweerstand is geëvalueerd onder laboratoriumomstandigheden en geldt alleen voor de geteste monster. Niet getest tegen virussen.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.

EU type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/declaration.htm. Site bevat een zoekfunctie.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechische Republiek

(NO) BESKYTTELSESHANSKER

Beskrivelse: Vernehanser dyppet i PVC, i samsvar med (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014. Lengde 35 cm, størrelse 10, 35 cm lengde.

Bruk: Hanskene er laget for å beskytte hendene mot kjemiske og mekaniske farer i tørre og våte omgivelser, spesielt i kjemisk industri, lagerhus, jordbruk, transport, matindustri osv.

Egenskaper og merking:

Piktogrammet «informasjon» — Identifikasjon av produsent — CE 0598 Samsvars-merking

EN388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

Piktogrammet «mekanisk risiko» — Piktogrammet «kjemisk risiko» — Piktogrammet „biologisk risiko"– motstand mot bakterier og sopp: Overholder

4121x AKLMPT Type A Ikke testet mot virus.

Øvrig merking som ikke er en del av EU -sertifikatet og som hanskene ikke behøver å være utstyrt med:

EAC Russisk samsvars- merking — Ukrainsk samsvars- merking

EN388:2016 - beskyttelsesgrader

Grad av beskyttelse mot slitasje:	4	(1-4)
Grad av beskyttelse mot et knivblads gjennomskjæring:	1	(1-5)
Grad av beskyttelse mot annen type riving:	2	(1-4)
Grad av beskyttelse mot gjennomhulling:	1	(1-4)
TDM kuttmotstand:	x	Ikke testet, metoden virker ikke å

være egnet pga. hanskens konstruksjon

01100116 - varens nr. **NIVALIS** – hansketype Størrelse Produksjonsdato (måned/år)

EN ISO 374-1:2016 type A Grad av beskyttelse mot permeasjon: AKLMPT, metanol – klasse 3 (min. 60 minutter), natriumhydroksyd 40 % - klasse 6 (min. 480 minutter), svovelsyre 96 % - klasse 4 (min. 120 minutter), salpetersyre 65% -klasse 5 (ikke mindre enn 240 minutter), hydrogenperoksid 30% - klasse 6 (ikke mindre enn 480 minutter), formaldehyd 37 % - klasse 6 (min. 480 minutter).

Degradering: Metanol -9.1%, 40 % natriumhydroksyd -7.3%, 96 % svovelsyre 2.7%, 65% salpetersyre 50.1%, 30% hydrogenperoksid 3.2%, 37 % formaldehyd -4.0%.

EN 374-4: 2013 nedbrytningsnivåer indikerer endringen i punkteringsmotstanden i hanskene etter eksponering for kjemikaliet for utfordring.

Disse oppslysningene gir ikke uttrykk for den reelle tiden beskyttelsen varer på arbeidsstedet, samt forskjellene melom blandinger og rene kjemikalier. Motstandsdyktighet mot kjemikalier er evaluert under laboratoriebetingelser på prøver som er tatt av fingeren og som er blitt testet. Ved bruk av kjemikalier blandinger kan det forekomme andre forhold enn de som er blitt testet for. Ved bruk av tilfellene der hanskene er 400 mm lange eller mer, der også manjetten er gjenstand for testingen) og gjelder kun for testede kjemikaliene. Denne motstandsdyktigheten vil kunne variere, dersom det er blandinger av kjemikalier (og ikke rene kjemikalier) som berøytes.

Anvisninger for bruk, bruk og slitt av beskyttelseshanskene: Beskytt hanskene mot intens varme og kjemikaliers påvirkning. Etter bruk fjerner du grovere urenheter ved hjelp av en fin børste, skyller med vann og lar hanskene ligge fritt og uhindret i romtemperatur. Hanskene får ikke vaskes eller renses kjemisk.

Advarsler: Bruk bestandig hansker av riktig størrelse. Hanskene bør ikke brukes der hvor det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige maskinder. Siden eggen blir sløvere er resultatene av testingen av gjennomskjæring med rund egg (EN 388 - 6.2.) kun ment som retningsgivende, mens testingen av gjennomskjæring med rett egg (TDM EN 388 - 6.3.) er referansetylsesresultatet. Kontroller før bruk hvorvidt hanskene ikke har defekter eller mangler. Bruk aldri gjennomslitte hansker, hansker som har blitt harde eller som er skadet på annen måte. Hos mer følsomme personer er det ikke utelukket at hanskene vil kunne irritere huden - slutt i så fall å bruke hanskene. Det anbefales å sjekke hvorvidt hanskene er egnet til den tiltenkte bruken, ettersom forholdene på arbeidsstedet vil kunne være forskjellige fra forholdene typetestingen foregikk under og det paa. temperatur, slitasje og degradering. Under bruk vil beskyttelsershanske kunne gi mindre grad av motstandsdyktighet overfor farlige kjemikalier som en hansken som er konstruert av andre kjemikalier eller andre egenskaper. Forflyttinger, filing, rivning, degradering forårsaket gjennom kontakt med kjemikalier osv., vil i betydelig grad kunne redusere den reelle tiden en kan bruke de samme hanskene. Hva angår aggresive kjemikalier, vil degradering kunne være den viktigste faktoren ved valg av hansker som er motstandsdyktige overfor kjemikalier. Inntrengningsresistansen har blitt vurdert under laboratoriebetingelser og gjelder kun den testede prøven. Ikke testet virus.

Frakt og oppbevaring: Frakt hanskene i originalinnpakningen eller i en plastpose. Hanskene må oppbevares i et tørt og kjølig miljø, utenfor direkte rekkevidde for sollys. Så frømt oppbevaringsforholdene er egnet, er oppbevaringstiden fem år fra produksjonsdato.

Typesertifikat er utstedt av kontrollorgan nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/declaration.htm. Nettstedet inneholder en søkefunksjon.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

(PL) RĘKAWICE OCHRONNE

Opis: Rękawice ochronne z pięcioma palcami wyprodukowane ze zmiękczonego PCV. Produkowane w długości 35 cm i rozmiarze 10 zgodnie z normą (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014.

Przeznaczenie: Przenoszenie i manipulacja przedmiotami w środowisku suchym i wilgotnym. Ochrona przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi. Przeznaczone do pracy w przemyśle chemicznym, maszynowym, w magazynach, w rolnictwie, itp.

Oznaczenie:

Zapoznaj się z instrukcją dla użytkownika — identyfikacja producenta — CE 0598 oznaczenie zgodności EU

EN388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

ryzyko mechaniczne — ryzyko chemiczne — ryzyko biologiczne – odporność na bakterie i pleśń: spełnia

4121x AKLMPT Type A Nie testowane przeciwko wirusom.

dodatkowe oznaczenie nie ujęte w certyfikacie typu EU mogą nie być nadrukowane na rękawicach:

EAC oznaczenie zgodności dla Rosji — oznaczenie zgodności dla Ukrainy

EN388:2016 poziomy ochrony:

Odporność na ścieranie:	4	(1-4)
Odporność na przecięcie:	1	(1-5)
Odporność na rozdarcie:	2	(1-4)
Odporność na przekłucie:	1	(1-4)
Rezystancja cięcia TDM:	x	- nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie pasować do projektu / materiału rękawicy

EN ISO 374-1:2016 typ A - poziomy ochrony przed przenikaniem AKLMPT: metanol – klasa 3 (nie krócej niż 60 minut), węglowodór nasycony 40% - klasa 6 (nie krócej niż 480 minut), kwas siarkowy 96% - klasa 4 (nie krócej niż 120 minut), kwas azotowy 65% - klasa 5 (nie mniej niż 240 minut), nadtlenek wodoru 30% - klasa 6 (nie mniej niż 480 minut), 37% formaldehyd – klasa 6 (nie krócej niż 480 minut).

Methanol-degradacja -9.1%, 40% wodorotlenek sodowy -7.3%, 96% Kwas siarkowy 2.7%, 65% kwas azotowy 50.1%, 30% nadtlenek wodoru 3.2%, 37% formaldehyd -4.0%.

EN 374-4: 2013 Poziomy degradacji wskazują na zmianę odporności rękawic po ekspozycji na substancję chemiczną stanowiącą wyzwanie.

Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego okresu ochrony, który zależny jest również od środowiska pracy oraz rodzjów mieszanek i czystych chemikaliów. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z części dłonicowej (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm - tam, gdzie testowany jest również mankiet) i odnosi się tylko do badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w raz z innymi substancjami chemicznymi. Rękawicom należy pozwolić wyschnąć swobodnie w pokojowej temperaturze. Rękawic nie należy prać ani prałce ani chemicznie.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy stosować rękawice we właściwym rozmiarze. Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Ze względu na zręczenie noszem, wyniki testu odporności na przecięcie okrągłym nożem o stałym nacisku (EN 388 - 6.2.) są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie proste (TDM EN 388 - 6.3.) Jest referencyjnym wynikiem wydajności. Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć rękawice, czy nie mają jakichkolwiek defektów i uszkodzeń. Nigdy nie należy używać rękawic znoszonych, stwardniałych ani w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych. U osób szczególnie wrażliwych mogą występować podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne, w takim wypadku należy zaprzestać ich dalszego użytkowania. Zaleca się aby upewnić się, czy rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy i środowiska. Zwiększone rękawice zapewniają mniejszą ochronę, w związku ze zmianą ich właściwości fizycznych zmienia się też odporność na niebezbieczne substancje chemiczne. Rozdarcia, otarcia i inne, podobne uszkodzenia spowodowane kontaktem z chemikaliami mogą znacząco skrócić czas użytkowania rękawicy. W przypadku kontaktu ze żrącymi substancjami, czynnik zużycia rękawicy jest najistotniejszym czynnikiem. Siły należy uwzględnić przy doborze rękawic ochronnych. Odporność na przenikanie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko badanej próbki. Nie testowane przeciwko wirusom.

Transport i przechowywanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w foliowym worku. Koniecznym jest przechowywanie rękawic w suchym i chłodym środowisku, z dala od bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Jeżeli rękawice są przechowywane w odpowiednich warunkach ich żywotność wynosi do 5 lat.

Certyfikat oceny typu EU został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/declaration.htm. Strona zawiera funkcję wyszukiwania.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

(PT) LUVAS DE PROTEÇÃO

Descrição: Luvas embebido em PVC em conformidade com as normas (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014. Disponível em tamanho 10, 35 cm de comprimento.

Utilização: Luvas que são concebidas para proteção das mãos contra os riscos mecânicos e químicos em condições secas e húmidas, especialmente na indústria química, armazéns, agricultura, transportes, indústria alimentar, etc.

Características e marcas:

pictograma de informação — identificação do fabricante — CE 0598 marca de conformidade

EN388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

pictograma de riscos mecânicos — pictograma de riscos químicos — pictograma de riscos biológicos – resistência a bactérias e do molde: atende

4121x AKLMPT Type A Não testado contra vírus.

Outras marcas que não fazem parte do certificado EU e não precisam estar localizadas nas luvas:

EAC Marca russa de conformidade — Marca ucraniana de conformidade

EN388:2016 - Nível de proteção

Nível de proteção contra abrasão:	4	(1-4) **NIVALIS** – tipo de luvas
Nível de proteção contra corte com faca:	1	(1-5) **01100116**–número do produto
Nível de proteção contra rasgamento:	2	(1-4) tamanho
Nível de proteção contra perfuração:	1	(1-4) data de fabricação (mês / ano)
Resistência ao corte TDM:	x	- não foi testado, o método não parece apropriado

devido a construção da luva

EN ISO 374-1:2016 tipo A nível de proteção contra permeação: AKLMPT, metanol – classe 3 (por pelo menos 60 minutos), hidróxido de sódio 40% - classe 6 (por pelo menos 480 minutos), ácido sulfúrico 96% - classe 4 (por pelo menos 120 minutos), ácido nítrico 65% - classe 5 (não inferior a 240 minutos), peróxido de hidrogénio 30% - classe 6 (não inferior a 480 minutos), 37% formaldeído – classe 6 (por pelo menos 480 minutos).

Degradação de metanol -9.1%, 40% hidróxido de sódio -7.3%, 96% ácido sulfúrico 2.7%, 65% ácido nítrico 50.1%, 30% de peróxido de hidrogénio 3.2%, 37% formaldeído -4.0%.

EN 374-4: 2013 níveis de degradação indicar a mudança na resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico desafio.

Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho para a diferença entre a mistura e os produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais apenas em amostras retiradas da palma (exceto no caso de luvas de comprimento de 400 mm ou mais quando se testam até os punhos) e aplica-se apenas aos produtos químicos. Esta resistência pode variar se forem utilizadas misturas químicas.

Instruções para manutenção e uso das luvas de proteção: As luvas devem ser protegidas do calor radiante. Depois do uso, limpe a sujeira grossa com uma escova e enxague com água morna e deixe as luvermente esticadas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem químicamente limpas.

Aviso: Sempre use luvas de tamanho correto. As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. Os resultados dos testes de resistência contra corte com lâmina circular (6.2) são apenas indicativos, enquanto que o teste de resistência contra corte com lâmina reta (TDM 6.3) é o resultado de um projeto de referência. Antes de usar, certifique-se de que as luvas estão livres de defeitos ou deficiências. Nunca use luvas esfoladas, endurecidas ou danificadas de outra forma. Em pessoas com pele sensível pode causar irritação da pele – neste caso suspenda o uso das luvas. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido porque as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo devido à temperatura, abrasão e degradação. Durante o uso, as luvas podem fornecer menor resistência a produtos químicos perigosos devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimento, esmerilhamento, abrasão, degradação causada por contato com produto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo de uso real. No caso de produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas ao espécime testado. Não testado contra vírus.

Transporte e armazenamento: Transporte as luvas em sua embalagem original ou em uma bolsa de plástico. As luvas devem ser armazenadas em um ambiente seco e frio, longe da luz solar direta. Em condições de armazenamento adequadas, a vida útil é de 5 anos a partir da data de fabricação.

O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 0598, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/declaration.htm. Site contém uma função de pesquisa.

Fabricante:CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Tcheca

(RO) MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Descriere: Mănuși cusute imersate în PVC – lungimea 35 cm, mărimea: 10. Conform normelor (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2:2014.

Utilizare: Recomandat în special în medii umede și uscate;protecție impotriva riscurilor chimice și a pericolelor mecanice.Sunt destinate în primul rand pentru industria chimica (inginerie mecanica,depozite,agricultura.

Caracteristici și marcaje:

citiți instrucțiunile — identificarea producător — CE 0598 marcaj de conformitate CE

EN388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

pericole mecanice — pericole chimice — pericole biologice – rezistenta la bacterii și mucegaiuri: îndeplinește

4121x AKLMPT Type A Nu este testat împotriva virușilor.

marcaje separate, ce nu sunt acoperite de certificatul EU, pot să nu fie imprimate pe mănuși:

EAC marcaj de conformitate pentru Rusia — marcaj de conformitate pentru Ucraina

Niveluri de protecție EN388:2016:

Rezistența la frecare::	4	(1-4) **NIVALIS** – tipul mănușii
Rezistența la tăiere:	1	(1-5) **01100116**– număr articol
Rezistența la rupere:	2	(1-4) mărimea
Rezistența la penetrare:	1	(1-4) data fabricației (luna/anul)
Rezistența la tăiere TDM:	x	- nu sunt testate. Metoda de încercare pare să nu fie

adecvată pentru designul/materialul mănușilor

Niveluri de protecție la permeabilitate AKLMPT conf. **EN ISO 374-1:2016 type A**: metanol – clasa 3 (timp mai de 60 minute), hidroxid de sodiu 40% - clasa 6 (timp mai de 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 4 (mai mult de 120 minute), acid azotic 65% - clasa 5 (nu mai puțin de 240 minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (nu mai puțin de 480 minute), formaldehidă 37% – clasa 6 (mai mult de 480 minute).

Degradare în Metanol -9.1%, soluție 40% hidroxid de sodiu -7.3%, soluție 96% acid sulfuric 2.7%, 65% acid azotic 50.1%, 30% peroxid de hidrogen 3.2%, soluție 37% formaldehidă -4.0%.

EN 374-4: 2013 niverile de degradare indică modificarea rezistenței la străpungere a mănușilor după expunerea la substanța chimică provocată.

Aceste informații nu reflectă durata reală de asigurare a protecției la locul de muncă și valorile de permeabilitate pentru diferite amestecuri sau pentru substanțe chimice în stare pură. Rezistența chimică a fost testată în condiții de laborator asupra mostrelor luate doar din zona palm